

## jfm-ujis.lua を使用

luaotfloatd による feature との共存状況 (非埋め込み版)

注: 表示はビューワによって実際に用いられるフォントに依存します。

expt feature: 剥 剥

jp78 feature: 辻 辻

hwid feature: アイｳｴ アイｳｴ

文字クラスが変わらないので幅も変わらない。

nalt feature: 男

trad feature: 医学 醫學

sups feature: 注1注1 注1 注1

文字クラスが変わらないので幅も変わらない。

liga feature: か き く け こ 。

合字用の半濁点 (U+309A) を用いれば成功する。単体用 (U+309C) では失敗する。

vert feature: あ (センタル), い あへ (センタル), い

縦組み時に気にすればいいか。

## あいうえお

「あいうえお 全角下がりが正しい ('boxbdd' のテスト 1)

'boxbdd' のテスト 2: 「」 正しい実装ならば 2 本の罫線の間は全角幅

differentjfm による挙動の違い

differentjfm=small ( 小さい方 )

Ma-Ma: )・ (12.5pt), Ma-Mb: )・ (12.5pt), Mb-Mb: )・ (12.5pt),

Ma-Ga: )・ (16.25pt), Ma-Gb: )・ (16.25pt), Mb-Gb: )・ (16.25pt)

differentjfm=large ( 大きい方 )

Ma-Ma: )・ (12.5pt), Ma-Mb: )・ (15.0pt), Mb-Mb: )・ (12.5pt),

Ma-Ga: )・ (17.5pt), Ma-Gb: )・ (17.5pt), Mb-Gb: )・ (17.5pt)

differentjfm=average ( default , 平均 )

Ma-Ma: )・ (12.5pt), Ma-Mb: )・ (13.75pt), Mb-Mb: )・ (12.5pt),

Ma-Ga: )・ (16.875pt), Ma-Gb: )・ (16.875pt), Mb-Gb: )・ (16.875pt)

differentjfm=both ( 両方挿入 )

Ma-Ma: )・ (12.5pt), Ma-Mb: )・ (17.5pt), Mb-Mb: )・ (12.5pt),

Ma-Ga: )・ (21.25pt), Ma-Gb: )・ (21.25pt), Mb-Gb: )・ (21.25pt)