

# LuaL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-ja 用 jsclasses 互換クラス

LuaT<sub>E</sub>X-ja プロジェクト

2015/05/26

## 目次

1	はじめに	1
1.1	jsclasses.dtx からの主な変更点	1
2	LuaT <sub>E</sub> X-ja の読み込み	2
3	オプション	2
4	和文フォントの変更	11
5	フォントサイズ	14
6	レイアウト	18
6.1	ページレイアウト	19
7	ページスタイル	26
8	文書のマークアップ	29
8.1	表題	29
8.2	章・節	33
8.3	リスト環境	44
8.4	パラメータの設定	50
8.5	フロート	51
8.6	キャプション	53
9	フォントコマンド	54
10	相互参照	55
10.1	目次の類	55
10.2	参考文献	60
10.3	索引	62
10.4	脚注	63

11	段落の頭へのグルー挿入禁止	65
12	いろいろなロゴ	67
13	初期設定	70

## 1 はじめに

これは奥村晴彦先生による `jsclasses.dtx` を Lua<sup>A</sup>TeX-j<sup>A</sup>用に改変したものです。次のドキュメントクラス（スタイルファイル）を生成します。

<code>&lt;article&gt;</code>	<code>ltjsarticle.cls</code>	論文・レポート用
<code>&lt;book&gt;</code>	<code>ltjsbook.cls</code>	書籍用
<code>&lt;jspf&gt;</code>	<code>ltjspf.cls</code>	某学会誌用
<code>&lt;kiyou&gt;</code>	<code>ltjskiyou.cls</code>	某紀要用

`ltjclasses` と違うのは以下の点です。

■サイズオプションの扱いが違う `ltjclasses` では本文のポイント数を指定するオプションがありましたが、ポイント数は 10, 11, 12 しかなく、それぞれ別のクラスオプションファイルを読み込むようになっていました。しかも、標準の 10 ポイント以外では多少フォントのバランスが崩れることがあり、あまり便利ではありませんでした。ここでは文字サイズを増すとページを小さくし、TeX の `\mag` プリミティブで全体的に拡大するという手を使って、9 ポイントや 21, 25, 30, 36, 43 ポイント, 12Q, 14Q の指定を可能にしています。

### 1.1 jsclasses.dtx からの主な変更点

全ての変更点を知りたい場合は、`jsclasses.dtx` と `ltjclasses.dtx` で `diff` をとって下さい。zw, zh は全て `\zw`, `\zh` に置き換えられています。

- フォントメトリック関係のオプション `winjis` は単に無視されます。
- 標準では `jfm-ujis.lua` (LuaTeX-j<sup>A</sup>標準のメトリック, OTF パッケージのものがベース) を使用します。
- `uplatex` オプションを削除してあります。
- `disablejfam` オプションが無効になっています。もし
 

```
! LaTeX Error: Too many math alphabets used in version ****.
```

 のエラーが起こった場合は、`lualatex-math` パッケージを読み込んでみて下さい。
- `papersize` オプションの指定に関わらず PDF のページサイズは適切に設定されます。
- LuaTeX-j<sup>A</sup> 同梱のメトリックを用いる限りは、段落の頭にグルーは挿入されません。そのため、オリジナルの `jsclasses.dtx` 内にあった `hack` (`\everyparhook`) は不要になったので、削除しました。
- 「`amsmath` との衝突の回避」のコードは、上流で既に対処されているうえ、これがあ

ると `grfext.sty` を読み込んだ際にエラーを引き起こすので削除しました。

[2014-02-07 LTJ] `jsclasses` 2014-02-07 ベースにしました。

[2014-07-26 LTJ] 縦組用和文フォントの設定を加えました。

[2014-12-24 LTJ] `\@setfontsize` 中の和欧文間空白の設定で `if` 文が抜けていたのを直しました。

以下では実際のコードに即して説明します。

## 2 LuaTeX-ja の読み込み

まず, `luatexja` を読み込みます。

```
1 \RequirePackage{luatexja}
```

## 3 オプション

これらのクラスは `\documentclass{ltjsarticle}` あるいは `\documentclass[オプション]{ltjsarticle}` のように呼び出します。

まず, オプションに関連するいくつかのコマンドやスイッチ (論理変数) を定義します。

`\if@restonecol` 段組のときに真になる論理変数です。

```
2 \newif\if@restonecol
```

`\if@titlepage` これを真にすると表題, 概要を独立したページに出力します。

```
3 \newif\if@titlepage
```

`\if@openright` `\chapter`, `\part` を奇数ページ起こしにするかどうかです。書籍では真が標準です。

```
4 %<book>\newif\if@openright
```

`\if@mainmatter` 真なら本文, 偽なら前付け・後付けです。偽なら `\chapter` で章番号が出ません。

```
5 %<book>\newif\if@mainmatter \@mainmattertrue
```

`\if@enablejfam` 和文フォントを数式フォントとして登録するかどうかを示すスイッチですが, 実際には用いられません。

```
6 \newif\if@enablejfam \@enablejfamtrue
```

以下で各オプションを宣言します。

■用紙サイズ JIS や ISO の A0 判は面積  $1\text{m}^2$ , 縦横比  $1:\sqrt{2}$  の長方形の辺の長さを mm 単位に切り捨てたものです。これを基準として順に半截しては mm 単位に切り捨てたものが A1, A2, …です。

B 判は JIS と ISO で定義が異なります。JIS では B0 判の面積が  $1.5\text{m}^2$  ですが, ISO では B1 判の辺の長さが A0 判と A1 判の辺の長さの幾何平均です。したがって ISO の B0 判は  $1000\text{mm} \times 1414\text{mm}$  です。このため, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> の `b5paper` は  $250\text{mm} \times 176\text{mm}$  ですが, pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> の `b5paper` は  $257\text{mm} \times 182\text{mm}$  になっています。ここでは pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> にならって JIS に従いました。

デフォルトは a4paper です。

b5var (B5 変形, 182mm × 230mm), a4var (A4 変形, 210mm × 283mm) を追加しました。

```
7 \DeclareOption{a3paper}{%
8   \setlength\paperheight {420mm}%
9   \setlength\paperwidth  {297mm}}
10 \DeclareOption{a4paper}{%
11   \setlength\paperheight {297mm}%
12   \setlength\paperwidth  {210mm}}
13 \DeclareOption{a5paper}{%
14   \setlength\paperheight {210mm}%
15   \setlength\paperwidth  {148mm}}
16 \DeclareOption{a6paper}{%
17   \setlength\paperheight {148mm}%
18   \setlength\paperwidth  {105mm}}
19 \DeclareOption{b4paper}{%
20   \setlength\paperheight {364mm}%
21   \setlength\paperwidth  {257mm}}
22 \DeclareOption{b5paper}{%
23   \setlength\paperheight {257mm}%
24   \setlength\paperwidth  {182mm}}
25 \DeclareOption{b6paper}{%
26   \setlength\paperheight {182mm}%
27   \setlength\paperwidth  {128mm}}
28 \DeclareOption{a4j}{%
29   \setlength\paperheight {297mm}%
30   \setlength\paperwidth  {210mm}}
31 \DeclareOption{a5j}{%
32   \setlength\paperheight {210mm}%
33   \setlength\paperwidth  {148mm}}
34 \DeclareOption{b4j}{%
35   \setlength\paperheight {364mm}%
36   \setlength\paperwidth  {257mm}}
37 \DeclareOption{b5j}{%
38   \setlength\paperheight {257mm}%
39   \setlength\paperwidth  {182mm}}
40 \DeclareOption{a4var}{%
41   \setlength\paperheight {283mm}%
42   \setlength\paperwidth  {210mm}}
43 \DeclareOption{b5var}{%
44   \setlength\paperheight {230mm}%
45   \setlength\paperwidth  {182mm}}
46 \DeclareOption{letterpaper}{%
47   \setlength\paperheight {11in}%
48   \setlength\paperwidth  {8.5in}}
49 \DeclareOption{legalpaper}{%
50   \setlength\paperheight {14in}%
51   \setlength\paperwidth  {8.5in}}
```

```

52 \DeclareOption{executivepaper}{%
53   \setlength\paperheight {10.5in}%
54   \setlength\paperwidth  {7.25in}}

```

■横置き 用紙の縦と横の長さを入れ換えます。

```

55 \newif\if@landscape
56 \@landscapefalse
57 \DeclareOption{landscape}{\@landscapetrue}

```

■slide オプション slide を新設しました。

```

58 \newif\if@slide
59 \@slidefalse

```

■サイズオプション 10pt, 11pt, 12pt のほかに, 8pt, 9pt, 14pt, 17pt, 21pt, 25pt, 30pt, 36pt, 43pt を追加しました。これは等比数列になるように選んだものです (従来の 20pt も残しました)。`\@ptsize` の定義が変だったのでご迷惑をおかけしましたが, 標準的なドキュメントクラスと同様にポイント数から 10 を引いたものに直しました。

[2003-03-22] 14Q オプションを追加しました。

[2003-04-18] 12Q オプションを追加しました。

```

60 \newcommand{\@ptsize}{0}
61 \DeclareOption{slide}{\@slidetrue\renewcommand{\@ptsize}{26}\@landscapetrue\@titlepagetrue}
62 \DeclareOption{8pt}{\renewcommand{\@ptsize}{-2}}
63 \DeclareOption{9pt}{\renewcommand{\@ptsize}{-1}}
64 \DeclareOption{10pt}{\renewcommand{\@ptsize}{0}}
65 \DeclareOption{11pt}{\renewcommand{\@ptsize}{1}}
66 \DeclareOption{12pt}{\renewcommand{\@ptsize}{2}}
67 \DeclareOption{14pt}{\renewcommand{\@ptsize}{4}}
68 \DeclareOption{17pt}{\renewcommand{\@ptsize}{7}}
69 \DeclareOption{20pt}{\renewcommand{\@ptsize}{10}}
70 \DeclareOption{21pt}{\renewcommand{\@ptsize}{11}}
71 \DeclareOption{25pt}{\renewcommand{\@ptsize}{15}}
72 \DeclareOption{30pt}{\renewcommand{\@ptsize}{20}}
73 \DeclareOption{36pt}{\renewcommand{\@ptsize}{26}}
74 \DeclareOption{43pt}{\renewcommand{\@ptsize}{33}}
75 \DeclareOption{12Q}{\renewcommand{\@ptsize}{1200}}
76 \DeclareOption{14Q}{\renewcommand{\@ptsize}{1400}}
77 \DeclareOption{10ptj}{\renewcommand{\@ptsize}{1001}}
78 \DeclareOption{10.5ptj}{\renewcommand{\@ptsize}{1051}}
79 \DeclareOption{11ptj}{\renewcommand{\@ptsize}{1101}}
80 \DeclareOption{12ptj}{\renewcommand{\@ptsize}{1201}}

```

■トンボオプション トンボ (crop marks) を出力します。実際の処理は `lltjcore.sty` で行います。オプション `tombow` で日付付きのトンボ, オプション `tombo` で日付なしのトンボを出力します。これらはアスキー版のままです。カウンタ `\hour`, `\minute` は `luatexja-compat.sty` で宣言されています。

```

81 \hour\time \divide\hour by 60\relax

```

```

82 \@tempcnta\hour \multiply\@tempcnta 60\relax
83 \minute\time \advance\minute-\@tempcnta
84 \DeclareOption{tombow}{%
85   \tombowtrue \tombowdatetrue
86   \setlength{\@tombowwidth}{.1\p@}%
87   \@bannertoken{%
88     \jobname\space(\number\year-\two@digits\month-\two@digits\day
89     \space\two@digits\hour:\two@digits\minute)}}%
90   \maketombowbox}
91 \DeclareOption{tombo}{%
92   \tombowtrue \tombowdatefalse
93   \setlength{\@tombowwidth}{.1\p@}%
94   \maketombowbox}

```

■面付け オプション `mentuke` で幅ゼロのトンボを出力します。面付けに便利です。これもアスキー版のままです。

```

95 \DeclareOption{mentuke}{%
96   \tombowtrue \tombowdatefalse
97   \setlength{\@tombowwidth}{\z@}%
98   \maketombowbox}

```

■両面, 片面オプション `twoside` で奇数ページ・偶数ページのレイアウトが変わります。

[2003-04-29] `var twoside` でどちらのページも傍注が右側になります。

```

99 \DeclareOption{oneside}{\@twosidefalse \@mparswitchfalse}
100 \DeclareOption{twoside}{\@twosidetrue \@mparswitchtrue}
101 \DeclareOption{var twoside}{\@twosidetrue \@mparswitchfalse}

```

■二段組 `twocolumn` で二段組になります。

```

102 \DeclareOption{onecolumn}{\@twocolumnfalse}
103 \DeclareOption{twocolumn}{\@twocolumntrue}

```

■表題ページ `titlepage` で表題・概要を独立したページに出力します。

```

104 \DeclareOption{titlepage}{\@titlepagetrue}
105 \DeclareOption{notitlepage}{\@titlepagefalse}

```

■右左起こし 書籍では章は通常は奇数ページ起こしになりますが, `openany` で偶数ページからでも始まるようになります。

```

106 %<book>\DeclareOption{openright}{\@openrighttrue}
107 %<book>\DeclareOption{openany}{\@openrightfalse}

```

■`eqnarray` 環境と数式の位置 森本さんのご教示にしたがって前に移動しました。

`eqnarray` L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X の `eqnarray` 環境では `&` でできるアキが大きすぎるようですので, 少し小さくします。また, 中央の要素も `\displaystyle` にします。

```

108 \def\eqnarray{%
109   \stepcounter{equation}%

```

```

110 \def\@currentlabel{\p@equation\theequation}%
111 \global\@eqnswtrue
112 \m@th
113 \global\@eqcnt\z@
114 \tabskip\@centering
115 \let\\\@eqnocr
116 $$\everycr{\halign to\displaywidth\bgroup
117     \hskip\@centering$\displaystyle\tabskip\z@skip{##}$\@eqnse1
118     &\global\@eqcnt\@ne \hfil$\displaystyle{##}$\hfil
119     &\global\@eqcnt\tw@ $\displaystyle{##}$\hfil\tabskip\@centering
120     &\global\@eqcnt\thr@@ \hb@xt@\z@\bgroup\hss##\egroup
121     \tabskip\z@skip
122     \cr}

```

leqno で数式番号が左側になります。fleqn で数式が本文左端から一定距離のところに出  
力されます。森本さんにしたがって訂正しました。

```

123 \DeclareOption{leqno}{\input{leqno.clo}}
124 \DeclareOption{fleqn}{\input{fleqn.clo}}
125 % fleqn 用の eqnarray 環境の再定義
126 \def\eqnarray{%
127     \stepcounter{equation}%
128     \def\@currentlabel{\p@equation\theequation}%
129     \global\@eqnswtrue\m@th
130     \global\@eqcnt\z@
131     \tabskip\mathindent
132     \let\=\@eqnocr
133     \setlength\abovedisplayskip{\topsep}%
134     \ifvmode
135         \addtolength\abovedisplayskip{\partopsep}%
136     \fi
137     \addtolength\abovedisplayskip{\parskip}%
138     \setlength\belowdisplayskip{\abovedisplayskip}%
139     \setlength\belowdisplayshortskip{\abovedisplayskip}%
140     \setlength\abovedisplayshortskip{\abovedisplayskip}%
141     $$\everycr{\halign to\linewidth% $$
142     \bgroup
143     \hskip\@centering$\displaystyle\tabskip\z@skip{##}$\@eqnse1
144     &\global\@eqcnt\@ne \hfil$\displaystyle{##}$\hfil
145     &\global\@eqcnt\tw@
146         $\displaystyle{##}$\hfil \tabskip\@centering
147     &\global\@eqcnt\thr@@ \hb@xt@\z@\bgroup\hss##\egroup
148     \tabskip\z@skip\cr
149     }}

```

■文献リスト 文献リストを open 形式（著者名や書名の後に改行が入る）で出力します。  
これは使われることはないのでコメントアウトしてあります。

```

150 % \DeclareOption{openbib}{%
151 %     \AtEndOfPackage{

```

```

152 % \renewcommand\@openbib@code{%
153 %     \advance\leftmargin\bibindent
154 %     \itemindent -\bibindent
155 %     \listparindent \itemindent
156 %     \parsep \z@}%
157 % \renewcommand\newblock{\par}}

```

■数式フォントとして和文フォントを登録しないオプション pTeX では数式中では 16 通りのフォントしか使えませんでした。 LuaTeX では Omega 拡張が取り込まれていて 256 通りのフォントが使えます。ただし、 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} 2_{\epsilon}$  カーネルでは未だに数式ファミリの数は 16 個に制限されているので、実際に使用可能な数式ファミリの数を増やすためには `lualatex-math` パッケージを読み込む必要があることに注意が必要です。

```

158 \DeclareOption{disablejfam}{%
159 \ClassWarningNoLine{\@currname}{The class option 'disablejfam' is obsolete}}

```

■ドラフト `draft` で `overfull box` の起きた行末に 5pt の罫線を引きます。

```

160 \newif\ifdraft
161 \DeclareOption{draft}{\drafttrue \setlength\overfullrule{5pt}}
162 \DeclareOption{final}{\draftfalse \setlength\overfullrule{0pt}}

```

■和文フォントメトリックの選択 ここでは OTF パッケージのメトリックを元とした、`jfm-ujis.lua` メトリックを標準で使います。古い `min10`, `goth10` 互換のメトリックを使いたいときは `mingoth` というオプションを指定します。pTeX でよく利用される `jis` フォントメトリックと互換のメトリックを使いたい場合は、`ptexjis` というオプションを指定します。`winjis` メトリックは用済みのため、`winjis` オプションは無視されます。

```

163 \newif\ifmingoth
164 \mingothfalse
165 \newif\ifjisfont
166 \jisfontfalse
167 \newif\ifptexjis
168 \ptexjisfalse
169 \DeclareOption{winjis}{%
170 \ClassWarningNoLine{\@currname}{The class option 'winjis' is obsolete}}
171 \DeclareOption{uplatex}{%
172 \ClassWarningNoLine{\@currname}{The class option 'uplatex' is obsolete}}
173 \DeclareOption{mingoth}{\mingothtrue}
174 \DeclareOption{ptexjis}{\ptexjisttrue}
175 \DeclareOption{jis}{\jisfonttrue}

```

■papersize スペシャルの利用 `ltjclasses` では `papersize` オプションの有無に関わらず、PDF のページサイズは適切に設定されます。

```

176 \newif\ifpapersize
177 \papersizefalse
178 \DeclareOption{papersize}{\papersizetrue}

```

■英語化 オプション `english` を新設しました。



```

179 \newif\if@english
180 \@englishfalse
181 \DeclareOption{english}{\@englishtrue}

```

■ `ltsreport` 相当 オプション `report` を新設しました。

```

182 %<*book>
183 \newif\if@report
184 \@reportfalse
185 \DeclareOption{report}{\@reporttrue\@openrightfalse\@twosidefalse\@mparswitchfalse}
186 %</book>

```

■ オプションの実行 デフォルトのオプションを実行します。 `multicols` や `url` を `\RequirePackage` するのはやめました。

```

187 %<article>\ExecuteOptions{a4paper,oneside,onecolumn,notitlepage,final}
188 %<book>\ExecuteOptions{a4paper,twoside,onecolumn,titlepage,openright,final}
189 %<jspf>\ExecuteOptions{a4paper,twoside,twocolumn,notitlepage,fleqn,final}
190 %<kiyou>\ExecuteOptions{a4paper,twoside,twocolumn,notitlepage,final}
191 \ProcessOptions

```

後処理

```

192 \if@slide
193 \def\maybeblue{\@ifundefined{ver@color.sty}{\color{blue}}{}}
194 \fi
195 \if@landscape
196 \setlength\@tempdima {\paperheight}
197 \setlength\paperheight{\paperwidth}
198 \setlength\paperwidth {\@tempdima}
199 \fi

```

■ 基準となる行送り

`\n@baseline` 基準となる行送りをポイント単位で表したものです。

```

200 %<article|book>\if@slide\def\n@baseline{13}\else\def\n@baseline{16}\fi
201 %<jspf>\def\n@baseline{14.554375}
202 %<kiyou>\def\n@baseline{14.897}

```

■ 拡大率の設定 サイズの変更は `TEX` のプリミティブ `\mag` を使って行います。9ポイントについては行送りも若干縮めました。サイズについては全面的に見直しました。

[2008-12-26] `1000 / \mag` に相当する `\inv@mag` を定義しました。 `truein` を使っていたところを `\inv@mag in` に直しましたので、 `geometry` パッケージと共存できると思います。なお、新ドキュメントクラス側で 10pt 以外にする場合の注意：

- `geometry` 側でオプション `truedimen` を指定してください。
- `geometry` 側でオプション `mag` は使えません。

```

203 \def\inv@mag{1}
204 \ifnum\@ptsize=-2

```

```

205 \mag 833
206 \def\inv@mag{1.20048}
207 \def\n@baseline{15}%
208 \fi
209 \ifnum\@ptsize=-1
210 \mag 913 % formerly 900
211 \def\inv@mag{1.09529}
212 \def\n@baseline{15}%
213 \fi
214 \ifnum\@ptsize=1
215 \mag 1095 % formerly 1100
216 \def\inv@mag{0.913242}
217 \fi
218 \ifnum\@ptsize=2
219 \mag 1200
220 \def\inv@mag{0.833333}
221 \fi
222 \ifnum\@ptsize=4
223 \mag 1440
224 \def\inv@mag{0.694444}
225 \fi
226 \ifnum\@ptsize=7
227 \mag 1728
228 \def\inv@mag{0.578704}
229 \fi
230 \ifnum\@ptsize=10
231 \mag 2000
232 \def\inv@mag{0.5}
233 \fi
234 \ifnum\@ptsize=11
235 \mag 2074
236 \def\inv@mag{0.48216}
237 \fi
238 \ifnum\@ptsize=15
239 \mag 2488
240 \def\inv@mag{0.401929}
241 \fi
242 \ifnum\@ptsize=20
243 \mag 2986
244 \def\inv@mag{0.334896}
245 \fi
246 \ifnum\@ptsize=26
247 \mag 3583
248 \def\inv@mag{0.279096}
249 \fi
250 \ifnum\@ptsize=33
251 \mag 4300
252 \def\inv@mag{0.232558}
253 \fi

```

```

254 \ifnum\@ptsize=1200
255   \mag 923
256   \def\inv@mag{1.0834236}
257 \fi
258 \ifnum\@ptsize=1400
259   \mag 1077
260   \def\inv@mag{0.928505}
261 \fi
262 \ifnum\@ptsize=1001
263   \mag 1085
264   \def\inv@mag{0.921659}
265 \fi
266 \ifnum\@ptsize=1051
267   \mag 1139
268   \def\inv@mag{0.877963}
269 \fi
270 \ifnum\@ptsize=1101
271   \mag 1194
272   \def\inv@mag{0.837521}
273 \fi
274 \ifnum\@ptsize=1201
275   \mag 1302
276   \def\inv@mag{0.768049}
277 \fi
278 %<*kiyou>
279 \mag 977
280 \def\inv@mag{1.02354}
281 %</kiyou>
282 \setlength\paperwidth{\inv@mag\paperwidth}%
283 \setlength\paperheight{\inv@mag\paperheight}%

```

#### ■PDF の用紙サイズの設定

`\pdfpagewidth` 出力の PDF の用紙サイズをここで設定しておきます。tombow が真のときは 2 インチ足し  
`\pdfpageheight` しておきます。

```

284 \setlength{\@tempdima}{\paperwidth}
285 \setlength{\@tempdimb}{\paperheight}
286 \iftombow
287   \advance \@tempdima 2in
288   \advance \@tempdimb 2in
289 \fi
290 \setlength{\pdfpagewidth}{\@tempdima}
291 \setlength{\pdfpageheight}{\@tempdimb}

```

## 4 和文フォントの変更

JIS の 1 ポイントは 0.3514mm (約 1/72.28 インチ), PostScript の 1 ポイントは 1/72 インチですが,  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  では 1/72.27 インチを 1pt (ポイント), 1/72 インチを 1bp (ビッグポイント) と表します。QuarkXPress などの DTP ソフトは標準で 1/72 インチを 1 ポイントとしますが, 以下ではすべて 1/72.27 インチを 1pt としています。1 インチは定義により 25.4mm です。

p $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  (アスキーが日本語化した  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ) では, 例えば従来のフォントメトリック min10 や JIS フォントメトリックでは「公称 10 ポイントの和文フォントは, 実際には 9.62216pt で出力される (メトリック側で 0.962216 倍される)」という仕様になっています。一方, Lua $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -ja の提供するメトリックでは, そのようなことはありません。公称 10 ポイントの和文フォントは, 10 ポイントで出力されます。

この `ltjclasses` でも, 派生元の `jsclasses` と同じように, この公称 10 ポイントのフォントをここでは 13 級に縮小して使うことにします。そのためには,  $13\text{Q}/10\text{pt} \approx 0.924872$  倍すればいいことになります。

`\ltj@stdmcfont`, `\ltj@stdgtfont` による, デフォルトで使われ明朝・ゴシックのフォントの設定に対応しました。この 2 つの命令の値はユーザが日々の利用でその都度指定するものではなく, 何らかの理由で非埋め込みフォントが正しく利用できない場合にのみ `luatexja.cfg` によってセットされるものです。

[2014-07-26 LTJ] なお, 現状のところ, 縦組用 JFM は `jfm-ujisv.lua` しか準備していません。

```
292 %<*\jspf>
293 \expandafter\let\csname JY3/mc/m/n/10\endcsname\relax
294 \ifmingoth
295   \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdmcfont:jfm=min}{}
296   \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdgtfont:jfm=min}{}
297 \else
298   \ifptexjis
299     \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdmcfont:jfm=jis}{}
300     \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdgtfont:jfm=jis}{}
301   \else
302     \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdmcfont:jfm=ujis}{}
303     \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdgtfont:jfm=ujis}{}
304   \fi
305 \fi
306 \DeclareFontShape{JT3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdmcfont:jfm=ujisv}{}
307 \DeclareFontShape{JT3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.924872] \ltj@stdgtfont:jfm=ujisv}{}
308 %</\jspf>
```

これにより, 公称 10 ポイントの和文フォントを 0.924872 倍したことにより, 約 9.25 ポイント, DTP で使う単位 (1/72 インチ) では 9.21 ポイントということになり, 公称 10 ポイントといっても実は 9 ポイント強になります。

某学会誌では, 和文フォントを PostScript の 9 ポイントにするために,  $0.9 * 72.27/72 \approx$

0.903375 倍します。

```
309 %<*jspf>
310 \expandafter\let\csname JY3/mc/m/n/10\endcsname\relax
311 \ifmingoth
312 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdmcfont:jfm=min}{}
313 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdgtfont:jfm=min}{}
314 \else
315 \ifptexjis
316 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdmcfont:jfm=jis}{}
317 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdgtfont:jfm=jis}{}
318 \else
319 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdmcfont:jfm=ujis}{}
320 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdgtfont:jfm=ujis}{}
321 \fi
322 \fi
323 \DeclareFontShape{JT3}{mc}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdmcfont:jfm=ujisv}{}
324 \DeclareFontShape{JT3}{gt}{m}{n}{<-> s * [0.903375] \ltj@stdgtfont:jfm=ujisv}{}
325 %</jspf>
```

和文でイタリック体，斜体，サンセリフ体，タイプライタ体の代わりにゴシック体を使うことにします。

[2014-03-25 LTJ] タイプライタ体に合わせるファミリーを `\jttdefault` とし，通常のゴシック体と別にできるようにしました。 `\jttdefault` は，標準で `\gtdefault` と定義しています。

[2003-03-16] イタリック体，斜体について，和文でゴシックを当てていましたが，数学の定理環境などで多量のイタリック体を使うことがあり，ゴシックにすると黒々となってしまうという弊害がありました。 `amsthm` を使わない場合は定理の本文が明朝になるように `\newtheorem` 環境を手直ししてしのいでいましたが，`TeX` が数学で多用されることを考えると，イタリック体に明朝体を当てたほうがよいように思えてきましたので，イタリック体・斜体に対応する和文を明朝体に変えることにしました。

[2004-11-03] `\rmfamily` も和文対応にしました。

```
326 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{bx}{n}{<->ssub*gt/m/n}{}
327 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{bx}{n}{<->ssub*gt/m/n}{}
328 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{it}{<->ssub*mc/m/n}{}
329 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{sl}{<->ssub*mc/m/n}{}
330 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{m}{sc}{<->ssub*mc/m/n}{}
331 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{it}{<->ssub*gt/m/n}{}
332 \DeclareFontShape{JY3}{gt}{m}{sl}{<->ssub*gt/m/n}{}
333 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{bx}{it}{<->ssub*gt/m/n}{}
334 \DeclareFontShape{JY3}{mc}{bx}{sl}{<->ssub*gt/m/n}{}
335 % \DeclareFontShape{JT3}{mc}{bx}{n}{<->ssub*gt/m/n}{}
336 % \DeclareFontShape{JT3}{gt}{bx}{n}{<->ssub*gt/m/n}{}
337 %% \DeclareFontShape{JT3}{mc}{m}{it}{<->ssub*mc/m/n}{}
338 %% \DeclareFontShape{JT3}{mc}{m}{sl}{<->ssub*mc/m/n}{}
339 %% \DeclareFontShape{JT3}{mc}{m}{sc}{<->ssub*mc/m/n}{}
340 %% \DeclareFontShape{JT3}{gt}{m}{it}{<->ssub*gt/m/n}{}

```

```

341 %% \DeclareFontShape{JT3}{gt}{m}{sl}{<->ssub*gt/m/n}{ }
342 %% \DeclareFontShape{JT3}{mc}{bx}{it}{<->ssub*gt/m/n}{ }
343 %% \DeclareFontShape{JT3}{mc}{bx}{sl}{<->ssub*gt/m/n}{ }
344 \renewcommand\jttdefault{\gtdefault}
345 \DeclareRobustCommand\rmfamily
346     {\not@math@alphabet\rmfamily\mathrm}
347     \romanfamily\rmdefault\kanjifamily\mcdefault\selectfont}
348 \DeclareRobustCommand\sffamily
349     {\not@math@alphabet\sffamily\mathsf}
350     \romanfamily\sfdefault\kanjifamily\gtdefault\selectfont}
351 \DeclareRobustCommand\ttfamily
352     {\not@math@alphabet\ttfamily\mathhtt}
353     \romanfamily\ttdefault\kanjifamily\jttdefault\selectfont}

```

LuaTeX-ja では和文組版に伴うグルーはノードベースで挿入するようになり、また欧文・和文間のグルーとイタリック補正は干渉しないようになりました。まだ「和文の斜体」については LuaLaTeX カーネル側でまともな対応がされていませんが、jsclasses.dtx で行われていた `\textmc`、`\textgt` の再定義は不要のように思われます。

jsclasses.dtx 中で行われていた `\reDeclareMathAlphabet` の再定義は削除。

```

354 \AtBeginDocument{%
355   \reDeclareMathAlphabet{\mathrm}{\mathrm}{\mathmc}
356   \reDeclareMathAlphabet{\mathbf}{\mathbf}{\mathgt}}%

```

`\textsterling` これは `\pounds` 命令で実際に呼び出される文字です。従来からの OT1 エンコーディングでは `\$` のイタリック体が `\pounds` なので `cmti` が使われていましたが、1994 年春からは `cmu` (upright italic, 直立イタリック体) に変わりました。しかし `cmu` はその性格からして実験的なものであり、`\pounds` 以外で使われるとは思えないので、ここでは `cmti` に戻してしまいます。

[2003-08-20] Computer Modern フォントを使う機会も減り、T1 エンコーディングが一般的になってきました。この定義はもうあまり意味がないので消します。

```

357 %% \DeclareTextCommand{\textsterling}{OT1}{\itshape\char`\$}

```

アスキーの `kinsoku.dtx` では「'」「“」「”」前後のペナルティが 5000 になっていたのですが、`jsclasses.dtx` ではそれを 10000 に補正していました。しかし、LuaTeX-ja では最初からこれらのパラメータは 10000 なので、もはや補正する必要はありません。

「TeX！」「〒515」の記号と数字の間に四分アキが入らないようにします。

```

358 \ltjsetparameter{jaxspmode={`! ,2}}
359 \ltjsetparameter{jaxspmode={`〒,1}}

```

「C や C++ では……」と書くと、C++ の直後に四分アキが入らないのでバランスが悪くなります。四分アキが入るようにしました。% の両側も同じです。

```

360 \ltjsetparameter{alxspmode={`+,3}}
361 \ltjsetparameter{alxspmode={`\%,3}}

```

jsclasses.dtx では 80 || ff の文字の `\xspcode` を全て 3 にしていましたが、LuaTeX-ja では同様の内容が最初から設定されていますので、対応する部分は削除。

\@ 欧文といえば、L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X の `\def\@{\spacefactor\@m}` という定義 (\@m は 1000) では `I watch TV\@.` と書くと V とピリオドのペアカーニングが効かなくなります。そこで、次のような定義に直し、`I watch TV.\@` と書くことにします。

```
362 \def\@{\spacefactor3000\space}
```

## 5 フォントサイズ

フォントサイズを変える命令 (`\normalsize`, `\small` など) の実際の挙動の設定は、三つの引数をとる命令 `\@setfontsize` を使って、たとえば

```
\@setfontsize{\normalsize}{10}{16}
```

のようにして行います。これは

```
\normalsize は 10 ポイントのフォントを使い、行送りは 16 ポイントである
```

という意味です。ただし、処理を速くするため、以下では 10 と同義の L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X の内部命令 `\@xpt` を使っています。この `\@xpt` の類は次のものがあり、L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体で定義されています。

<code>\@vpt</code>	5	<code>\@vipt</code>	6	<code>\@viipt</code>	7
<code>\@viiipt</code>	8	<code>\@ixpt</code>	9	<code>\@xpt</code>	10
<code>\@xipt</code>	10.95	<code>\@xiipt</code>	12	<code>\@xivpt</code>	14.4

`\@setfontsize` ここでは `\@setfontsize` の定義を少々変更して、段落の字下げ `\parindent`, 和文文字間のスペース `kanjiskip`, 和文・欧文間のスペース `xkanjiskip` を変更しています。

`kanjiskip` は `ltj-latex.sty` で `0pt plus 0.4pt minus 0.4pt` に設定していますが、これはそもそも文字サイズの変更に応じて変わるべきものです。それに、プラスになったりマイナスになったりするの、追い出しと追い込みの混在が生じ、統一性を欠きます。なるべく追い出しになるようにプラスの値だけにしたいところですが、ごくわずかなマイナスは許すことにしました。

`xkanjiskip` については、四分つまり全角の 1/4 を標準として、追い出すために三分あるいは二分まで延ばすのが一般的ですが、ここでは Times や Palatino のスペースがほぼ四分であることに着目して、これに一致させています。これなら書くときにスペースを空けても空けなくても同じ出力になります。

`\parindent` については、0 (以下) でなければ全角幅 (`1\zw`) に直します。

[2008-02-18] `english` オプションで `\parindent` を `1em` にしました。

[2014-05-14 LTJ] `\ltjsetParameter` の実行は時間がかかるので、`\ltjsetkanjiskip` と `\ltjsetxkanjiskip` (両者とも、実行前には `\ltj@setpar@global` の実行が必要) にしました。

[2014-12-24 LTJ] `jsclasses` では、`\@setfontsize` 中で `xkanjiskip` を設定するのは現在の和欧文間空白の自然長が正の場合だけでした。 `ltjsclasses` では最初からこの判定が抜けてしまっていたので、復活させます。

```

363 \def\@setfontsize#1#2#3{%
364 % \@nomath#1%
365 \ifx\protect\@typeset@protect
366   \let\@currsize#1%
367   \fi
368   \fontsize{#2}{#3}\selectfont
369   \ifdim\parindent>\z@
370     \if@english
371       \parindent=1em
372     \else
373       \parindent=1\zw
374     \fi
375   \fi
376   \ltj@setpar@global
377   \ltjsetkanjiskip\z@ plus .1\zw minus .01\zw
378   \@tempskipa=\ltjgetparameter{xkanjiskip}
379   \ifdim\@tempskipa>\z@
380     \if@slide
381       \ltjsetxkanjiskip .1em
382     \else
383       \ltjsetxkanjiskip .25em plus .15em minus .06em
384     \fi
385   \fi}

```

これらのグルーをもってしても行分割ができない場合は、`\emergencystretch` に訴えます。

```
386 \emergencystretch 3\zw
```

`\ifnarrowbaselines` 欧文用に行間を狭くする論理変数と、それを真・偽にするためのコマンドです。

`\narrowbaselines` [2003-06-30] 数式に入るところで `\narrowbaselines` を実行しているので

`\widebaselines` `\abovedisplayskip` 等が初期化されてしまうという shintok さんのご指摘に対して、しっぽ愛好家さんが次の修正を教えてくださいました。

[2008-02-18] `english` オプションで最初の段落のインデントをしないようにしました。

TODO: Hasumi さん [qa:54539] のご指摘は考慮中です。

[2015-01-07 LTJ] 遅くなりましたが、<http://oku.edu.mie-u.ac.jp/tex/mod/forum/discuss.php?d=1005> にあった ZR さんのパッチを取り込みました。

```

387 \newif\ifnarrowbaselines
388 \if@english
389   \narrowbaselinestrue
390 \fi
391 \def\narrowbaselines{%
392   \narrowbaselinestrue
393   \skip0=\abovedisplayskip
394   \skip2=\abovedisplayshortskip
395   \skip4=\belowdisplayskip
396   \skip6=\belowdisplayshortskip
397   \@currsize\selectfont

```



```

398 \abovedisplayskip=\skip0
399 \abovedisplaysshortskip=\skip2
400 \belowdisplayskip=\skip4
401 \belowdisplaysshortskip=\skip6\relax}
402 \def\widebaselines{\narrowbaselinesfalse\@currsize\selectfont}
403 \def\ltj@%ifnarrowbaselines{%
404 \ifnarrowbaselines\expandafter\@firstoftwo
405 \else \expandafter\@secondoftwo
406 \fi
407 }

```

`\normalsize` 標準のフォントサイズと行送りを選ぶコマンドです。

本文 10 ポイントのときの行送りは、欧文の標準クラスファイルでは 12 ポイント、アスキーの和文クラスファイルでは 15 ポイントになっていますが、ここでは 16 ポイントにしました。ただし `\narrowbaselines` で欧文用の 12 ポイントになります。

公称 10 ポイントの和文フォントが約 9.25 ポイント（アスキーのもの 0.961 倍）であることもあり、行送りがかなりゆったりとしたと思います。実際、 $16/9.25 \approx 1.73$  であり、和文の推奨値の一つ「二分四分」（1.75）に近づきました。

```

408 \renewcommand{\normalsize}{%
409 \ltj@%ifnarrowbaselines
410 {\@setfontsize\normalsize\@xpt\@xiipt}%
411 {\@setfontsize\normalsize\@xpt{\n@baseline}}%

```

数式の上のアキ (`\abovedisplayskip`), 短い数式の上のアキ (`\abovedisplaysshortskip`), 数式の下のアキ (`\belowdisplaysshortskip`) の設定です。

[2003-02-16] ちょっと変えました。

[2009-08-26] T<sub>E</sub>X Q & A 52569 から始まる議論について逡巡していましたが、結局、微調節してみることにしました。

```

412 \abovedisplayskip 11\p@ \@plus3\p@ \@minus4\p@
413 \abovedisplaysshortskip \z@ \@plus3\p@
414 \belowdisplayskip 9\p@ \@plus3\p@ \@minus4\p@
415 \belowdisplaysshortskip \belowdisplayskip

```

最後に、リスト環境のトップレベルのパラメータ `\@listI` を、`\@listi` にコピーしておきます。`\@listI` の設定は後で出てきます。

```

416 \let\@listi\@listI}

```

ここで実際に標準フォントサイズで初期化します。

```

417 \normalsize

```

`\Cht` 基準となる長さの設定をします。 `lltjfont.sty` で宣言されているパラメータに実際の値を

`\Cdp` 設定します。たとえば `\Cwd` は `\normalfont` の全角幅 (`1\zw`) です。

```

\Cwd 418 \setbox0\hbox{\char"3000}% 全角スペース

```

```

\Cvs 419 \setlength\Cht{\ht0}

```

```

420 \setlength\Cdp{\dp0}

```

```

\Chs 421 \setlength\Cwd{\wd0}

```

```

422 \setlength\Cvs{\baselineskip}

```

```
423 \setlength\Chs{\wd0}
```

`\small` `\small` も `\normalsize` と同様に設定します。行送りは、`\normalsize` が 16 ポイントなら、割合からすれば  $16 \times 0.9 = 14.4$  ポイントになりますが、`\small` の使われ方を考えて、ここでは和文 13 ポイント、欧文 11 ポイントとします。また、`\topsep` と `\parsep` は、元はそれぞれ  $4 \pm 2$ 、 $2 \pm 1$  ポイントでしたが、ここではゼロ (`\z@`) にしました。

```
424 \newcommand{\small}{%
425   \ltj@ifnarrowbaselines
426   <!kiyou>   {\@setfontsize\small\@ixpt{11}}%
427   <kiyou>    {\@setfontsize\small{8.8888}{11}}%
428   <!kiyou>   {\@setfontsize\small\@ixpt{13}}%
429   <kiyou>    {\@setfontsize\small{8.8888}{13.2418}}%
430   \abovedisplayskip 9\p@ \@plus3\p@ \@minus4\p@
431   \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
432   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
433   \belowdisplayshortskip \belowdisplayskip
434   \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
435             \topsep \z@
436             \parsep \z@
437             \itemsep \parsep}}
```

`\footnotesize` `\footnotesize` も同様です。`\topsep` と `\parsep` は、元はそれぞれ  $3 \pm 1$ 、 $2 \pm 1$  ポイントでしたが、ここではゼロ (`\z@`) にしました。

```
438 \newcommand{\footnotesize}{%
439   \ltj@ifnarrowbaselines
440   <!kiyou>   {\@setfontsize\footnotesize\@viipt{9.5}}%
441   <kiyou>    {\@setfontsize\footnotesize{8.8888}{11}}%
442   <!kiyou>   {\@setfontsize\footnotesize\@viipt{11}}%
443   <kiyou>    {\@setfontsize\footnotesize{8.8888}{13.2418}}%
444   \abovedisplayskip 6\p@ \@plus2\p@ \@minus3\p@
445   \abovedisplayshortskip \z@ \@plus2\p@
446   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
447   \belowdisplayshortskip \belowdisplayskip
448   \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
449             \topsep \z@
450             \parsep \z@
451             \itemsep \parsep}}
```

`\scriptsize` それ以外のサイズは、本文に使うことがないので、単にフォントサイズと行送りだけ変更します。特に注意すべきは `\large` で、これは二段組のときに節見出しのフォントとして使い、`\large` 行送りを `\normalsize` と同じにすることによって、節見出しが複数行にわたっても段間で行が揃うようにします。

`\LARGE` [2004-11-03] `\HUGE` を追加。

```
\huge 452 \newcommand{\scriptsize}{\@setfontsize\scriptsize\@viipt\@viipt}
453 \newcommand{\tiny}{\@setfontsize\tiny\@vpt\@vipt}
\Huge 454 \if@twocolumn
\HUGE 455 <!kiyou> \newcommand{\large}{\@setfontsize\large\@xipt{\n@baseline}}
```

```

456 %<kiyou> \newcommand{\large}{\@setfontsize\large{11.111}{\n@baseline}}
457 \else
458 %<kiyou> \newcommand{\large}{\@setfontsize\large\@xiipt{17}}
459 %<kiyou> \newcommand{\large}{\@setfontsize\large{11.111}{17}}
460 \fi
461 %<kiyou>\newcommand{\Large}{\@setfontsize\Large\@xivpt{21}}
462 %<kiyou>\newcommand{\Large}{\@setfontsize\Large{12.222}{21}}
463 \newcommand{\LARGE}{\@setfontsize\LARGE\@xviipt{25}}
464 \newcommand{\huge}{\@setfontsize\huge\@xxpt{28}}
465 \newcommand{\Huge}{\@setfontsize\Huge\@xxvpt{33}}
466 \newcommand{\HUGE}{\@setfontsize\HUGE{30}{40}}

```

別行立て数式の中では `\narrowbaselines` にします。和文の行送りのままでは、行列や場合分けの行送り、連分数の高さなどが不釣合いに大きくなるためです。

本文中の数式の中では `\narrowbaselines` にしていません。本文中ではなるべく行送りが変わるような大きいものを使わず、行列は `amsmath` の `smallmatrix` 環境を使うのがいいでしょう。

```

467 \everydisplay=\expandafter{\the\everydisplay \narrowbaselines}

```

しかし、このおかげで別行数式の上下のスペースが少し違っていました。とりあえず `amsmath` の `equation` 関係は `okumacro` のほうで逃げていますが、もっとうまい逃げ道があれば教えてください。

見出し用のフォントは `\bfseries` 固定ではなく、`\headfont` という命令で定めることにします。これは太ゴシックが使えるときは `\sffamily \bfseries` でいいと思いますが、通常の中ゴシックでは単に `\sffamily` だけのほうがよさそうです。『`pLATEX 2ε` 美文書作成入門』(1997年)では `\sffamily \fontseries{sbc}` として新ゴ M と合わせましたが、`\fontseries{sbc}` はちょっと幅が狭いように感じました。

```

468 % \newcommand{\headfont}{\bfseries}
469 \newcommand{\headfont}{\gtfamily\sffamily}
470 % \newcommand{\headfont}{\sffamily\fontseries{sbc}\selectfont}

```

## 6 レイアウト

### ■二段組

`\columnsep` `\columnsep` は二段組のときの左右の段間の幅です。元は 10pt ですが、`2\zw` にしました。  
`\columnseprule` た。このスペースの中央に `\columnseprule` の幅の罫線が引かれます。

```

471 %<kiyou>\setlength\columnsep{2\zw}
472 %<kiyou>\setlength\columnsep{28truebp}
473 \setlength\columnseprule{0\p@}

```

### ■段落

`\lineskip` 上下の行の文字が `\lineskiplimit` より接近したら、`\lineskip` より近づかないようにします。元は 0pt ですが 1pt に変更しました。`normal...` の付いた方は保存用です。

```

\lineskiplimit
\normallineskip
\normallineskiplimit

```

```

474 \setlength\lineskip{1\p@}
475 \setlength\normallineskip{1\p@}
476 \setlength\lineskiplimit{1\p@}
477 \setlength\normallineskiplimit{1\p@}

```

`\baselinestretch` 実際の行送りが `\baselineskip` の何倍かを表すマクロです。たとえば

```
\renewcommand{\baselinestretch}{2}
```

とすると、行送りが通常の 2 倍になります。ただし、これを設定すると、たとえ `\baselineskip` が伸縮するように設定しても、行送りの伸縮ができなくなります。行送りの伸縮はしないのが一般的です。

```
478 \renewcommand{\baselinestretch}{}
```

`\parskip` `\parskip` は段落間の追加スペースです。元は 0pt plus 1pt になっていましたが、ここでは `\parindent` ゼロにしました。`\parindent` は段落の先頭の字下げ幅です。

```

479 \setlength\parskip{0\p@}
480 \if@slide
481   \setlength\parindent{0\zw}
482 \else
483   \setlength\parindent{1\zw}
484 \fi

```

`\@lowpenalty` `\nopagebreak`, `\nolinebreak` は引数に応じて次のペナルティ値のうちどれかを選ぶようになっていきます。ここはオリジナル通りです。

```

485 \@lowpenalty 51
486 \@medpenalty 151
487 \@highpenalty 301

```

`\interlinepenalty` 段落中の改ページのペナルティです。デフォルトは 0 です。

```
488 % \interlinepenalty 0
```

`\brokenpenalty` ページの最後の行がハイフンで終わる際のペナルティです。デフォルトは 100 です。

```
489 % \brokenpenalty 100
```

## 6.1 ページレイアウト

### ■縦方向のスペース

`\headheight` `\topskip` は本文領域上端と本文 1 行目のベースラインとの距離です。あまりぎりぎりの値にすると、本文中に  $\int$  のような高い文字が入ったときに 1 行目のベースラインが他のページより下がってしまいます。ここでは本文の公称フォントサイズ (10pt) にします。

[2003-06-26] `\headheight` はヘッダの高さで、元は 12pt でしたが、新ドキュメントクラスでは `\topskip` と等しくしていました。ところが、`fancyhdr` パッケージで `\headheight` が小さいとおかしいことになるようですので、2 倍に増やしました。代わりに、版面の上下揃えの計算では `\headheight` ではなく `\topskip` を使うことにしました。

```

490 \setlength\topskip{10\p@}
491 \if@slide
492 \setlength\headheight{0\p@}
493 \else
494 \setlength\headheight{2\topskip}
495 \fi

```

`\footskip` `\footskip` は本文領域下端とフッタ下端との距離です。標準クラスファイルでは、book で 0.35in (約 8.89mm), book 以外で 30pt (約 10.54mm) となっていました。ここでは A4 判のときちょうど 1cm となるように、`\paperheight` の 0.03367 倍 (最小 `\baselineskip`) としました。書籍については、フッタは使わないことにして、ゼロにしました。

```

496 %<*article|kiyou>
497 \if@slide
498 \setlength\footskip{0pt}
499 \else
500 \setlength\footskip{0.03367\paperheight}
501 \ifdim\footskip<\baselineskip
502 \setlength\footskip{\baselineskip}
503 \fi
504 \fi
505 %</article|kiyou>
506 %<jspf>\setlength\footskip{9mm}
507 %<*book>
508 \if@report
509 \setlength\footskip{0.03367\paperheight}
510 \ifdim\footskip<\baselineskip
511 \setlength\footskip{\baselineskip}
512 \fi
513 \else
514 \setlength\footskip{0pt}
515 \fi
516 %</book>

```

`\headsep` `\headsep` はヘッダ下端と本文領域上端との距離です。元は book で 18pt (約 6.33mm), それ以外で 25pt (約 8.79mm) になっていました。ここでは article は `\footskip` - `\topskip` としました。

```

517 %<*article>
518 \if@slide
519 \setlength\headsep{0\p@}
520 \else
521 \setlength\headsep{\footskip}
522 \addtolength\headsep{-\topskip}
523 \fi
524 %</article>
525 %<*book>
526 \if@report
527 \setlength\headsep{\footskip}
528 \addtolength\headsep{-\topskip}

```

```

529 \else
530   \setlength\headsep{6mm}
531 \fi
532 %</book>
533 %<*jspf>
534 \setlength\headsep{9mm}
535 \addtolength\headsep{-\topskip}
536 %</jspf>
537 %<*kiyou>
538 \setlength\headheight{0\p@}
539 \setlength\headsep{0\p@}
540 %</kiyou>

```

`\maxdepth` `\maxdepth` は本文最下行の最大の深さで、plain TEX や L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2.09 では 4pt に固定でした。L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2e では `\maxdepth + \topskip` を本文フォントサイズの 1.5 倍にしたいのですが、`\topskip` は本文フォントサイズ（ここでは 10pt）に等しいので、結局 `\maxdepth` は `\topskip` の半分の値（具体的には 5pt）にします。

```

541 \setlength\maxdepth{.5\topskip}

```

#### ■本文の幅と高さ

`\fullwidth` 本文の幅が全角 40 文字を超えると読みにくくなります。そこで、書籍の場合に限って、紙の幅が広いときは外側のマージンを余分にとって全角 40 文字に押え、ヘッダやフッタは本文領域より広く取ることにします。このときヘッダやフッタの幅を表す `\fullwidth` という長さを定義します。

```

542 \newdimen\fullwidth

```

この `\fullwidth` は article では紙幅 `\paperwidth` の 0.76 倍を超えない全角幅の整数倍（二段組では全角幅の偶数倍）にします。0.76 倍という数値は A4 縦置きの場合に紙幅から約 2 インチを引いた値になるように選びました。book では紙幅から 36 ミリを引いた値にしました。

`\textwidth` 書籍以外では本文領域の幅 `\textwidth` は `\fullwidth` と等しくします。article では A4 縦置きで 49 文字となります。某学会誌スタイルでは `50\zw`（25 文字 × 2 段）+ 段間 8mm とします。

```

543 %<*article>
544 \if@slide
545   \setlength\fullwidth{0.9\paperwidth}
546 \else
547   \setlength\fullwidth{0.76\paperwidth}
548 \fi
549 \if@twocolumn \@tempdima=2\zw \else \@tempdima=1\zw \fi
550 \divide\fullwidth\@tempdima \multiply\fullwidth\@tempdima
551 \setlength\textwidth{\fullwidth}
552 %</article>
553 %<*book>
554 \if@report

```

```

555 \setlength\fullwidth{0.76\paperwidth}
556 \else
557 \setlength\fullwidth{\paperwidth}
558 \addtolength\fullwidth{-36mm}
559 \fi
560 \if@twocolumn \@tempdima=2\zw \else \@tempdima=1\zw \fi
561 \divide\fullwidth\@tempdima \multiply\fullwidth\@tempdima
562 \setlength\textwidth{\fullwidth}
563 \if@report \else
564 \if@twocolumn \else
565 \ifdim \fullwidth>40\zw
566 \setlength\textwidth{40\zw}
567 \fi
568 \fi
569 \fi
570 %</book>
571 %<*jspf>
572 \setlength\fullwidth{50\zw}
573 \addtolength\fullwidth{8mm}
574 \setlength\textwidth{\fullwidth}
575 %</jspf>
576 %<*kiyou>
577 \setlength\fullwidth{48\zw}
578 \addtolength\fullwidth{\columnsep}
579 \setlength\textwidth{\fullwidth}
580 %</kiyou>

```

`\textheight` 紙の高さ `\paperheight` は、1 インチと `\topmargin` と `\headheight` と `\headsep` と `\textheight` と `\footskip` とページ下部の余白を加えたものです。

本文部分の高さ `\textheight` は、紙の高さ `\paperheight` の 0.83 倍から、ヘッダの高さ、ヘッダと本文の距離、本文とフッタ下端の距離、`\topskip` を引き、それを `\baselineskip` の倍数に切り捨て、最後に `\topskip` を加えます。念のため 0.1 ポイント余分に加えておきます。0.83 倍という数値は、A4 縦置きの場合に紙の高さから上下マージン各約 1 インチを引いた値になるように選びました。

某学会誌スタイルでは 44 行にします。

[2003-06-26] `\headheight` を `\topskip` に直しました。以前はこの二つは値が同じであったので、変化はないはずです。

```

581 %<*article|book>
582 \if@slide
583 \setlength{\textheight}{0.95\paperheight}
584 \else
585 \setlength{\textheight}{0.83\paperheight}
586 \fi
587 \addtolength{\textheight}{-\topskip}
588 \addtolength{\textheight}{-\headsep}
589 \addtolength{\textheight}{-\footskip}
590 \addtolength{\textheight}{-\topskip}

```

```

591 \divide\textheight\baselineskip
592 \multiply\textheight\baselineskip
593 %</article|book>
594 %<jspf>\setlength{\textheight}{51\baselineskip}
595 %<kiyou>\setlength{\textheight}{47\baselineskip}
596 \addtolength{\textheight}{\topskip}
597 \addtolength{\textheight}{0.1\p@}
598 %<jspf>\setlength{\mathindent}{10mm}

```

`\marginparsep` `\marginparsep` は欄外の書き込みと本文との間隔です。`\marginparpush` は欄外の書き込み  
`\marginparpush` みどうしの最小の間隔です。

```

599 \setlength\marginparsep{\columnsep}
600 \setlength\marginparpush{\baselineskip}

```

`\oddsidemargin` それぞれ奇数ページ、偶数ページの左マージンから 1 インチ引いた値です。片面印刷では  
`\evensidemargin` `\oddsidemargin` が使われます。TeX は上・左マージンに `1truein` を挿入しますが、トンボ関係のオプションが指定されると `lltjcore.sty` はトンボの内側に `1in` のスペース  
(`1truein` ではなく) を挿入するので、場合分けしています。

[2011-10-03 LTJ] LuaTeX (pdfTeX?) では `1truein` ではなく `1in` になるようです。

```

601 \setlength{\oddsidemargin}{\paperwidth}
602 \addtolength{\oddsidemargin}{-\fullwidth}
603 \setlength{\oddsidemargin}{.5\oddsidemargin}
604 \addtolength{\oddsidemargin}{-1in}
605 \setlength{\evensidemargin}{\oddsidemargin}
606 \if@mparswitch
607 \addtolength{\evensidemargin}{\fullwidth}
608 \addtolength{\evensidemargin}{-\textwidth}
609 \fi

```

`\marginparwidth` `\marginparwidth` は欄外の書き込みの横幅です。外側マージンの幅 (`\evensidemargin` +  
1 インチ) から 1 センチを引き、さらに `\marginparsep` (欄外の書き込みと本文のアキ) を  
引いた値にしました。最後に `1\zw` の整数倍に切り捨てます。

```

610 \setlength\marginparwidth{\paperwidth}
611 \addtolength\marginparwidth{-\oddsidemargin}
612 \addtolength\marginparwidth{-1in}
613 \addtolength\marginparwidth{-\textwidth}
614 \addtolength\marginparwidth{-1cm}
615 \addtolength\marginparwidth{-\marginparsep}
616 \@tempdima=1\zw
617 \divide\marginparwidth\@tempdima
618 \multiply\marginparwidth\@tempdima

```

`\topmargin` 上マージン (紙の上端とヘッダ上端の距離) から 1 インチ引いた値です。

[2003-06-26] `\headheight` を `\topskip` に直しました。以前はこの二つは値が同じであつたので、変化はないはずです。

[2011-10-03 LTJ] ここの `\oddsidemargin` のときと同様に `-\inv@margin` ではなく `-1in` にします。



```

619 \setlength\topmargin{\paperheight}
620 \addtolength\topmargin{-\textheight}
621 \if@slide
622   \addtolength\topmargin{-\headheight}
623 \else
624   \addtolength\topmargin{-\topskip}
625 \fi
626 \addtolength\topmargin{-\headsep}
627 \addtolength\topmargin{-\footskip}
628 \setlength\topmargin{0.5\topmargin}
629 %<kiyou>\setlength\topmargin{81truebp}
630 \addtolength\topmargin{-1in}

```

### ■脚注

`\footnotesep` 各脚注の頭に入る支柱 (strut) の高さです。脚注間に余分のアキが入らないように、`\footnotesize` の支柱の高さ (行送りの 0.7 倍) に等しくします。

```

631 {\footnotesize\global\setlength\footnotesep{\baselineskip}}
632 \setlength\footnotesep{0.7\footnotesep}

```

`\footins` `\skip\footins` は本文の最終行と最初の脚注との間の距離です。標準の 10 ポイントクラスでは 9 plus 4 minus 2 ポイントになっていますが、和文の行送りを考えてもうちょっと大きくします。

```

633 \setlength{\skip\footins}{16\p@ \@plus 5\p@ \@minus 2\p@}

```

■フロート関連 フロート (図, 表) 関連のパラメータは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X<sub>2<sub>ε</sub></sub> 本体で定義されていますが、ここで設定変更します。本文ページ (本文とフロートが共存するページ) ちなみに、カウンタは内部では `\c@` を名前に冠したマクロになっています。とフロートだけのページで設定が異なります。

`\c@topnumber` `topnumber` カウンタは本文ページ上部のフロートの最大数です。  
[2003-08-23] ちょっと増やしました。

```

634 \setcounter{topnumber}{9}

```

`\topfraction` 本文ページ上部のフロートが占有できる最大の割合です。フロートが入りやすいように、元の値 0.7 を 0.8 [2003-08-23: 0.85] に変えてあります。

```

635 \renewcommand{\topfraction}{.85}

```

`\c@bottomnumber` `bottomnumber` カウンタは本文ページ下部のフロートの最大数です。  
[2003-08-23] ちょっと増やしました。

```

636 \setcounter{bottomnumber}{9}

```

`\bottomfraction` 本文ページ下部のフロートが占有できる最大の割合です。元は 0.3 でした。

```

637 \renewcommand{\bottomfraction}{.8}

```

`\c@totalnumber` `totalnumber` カウンタは本文ページに入りうるフロートの最大数です。

[2003-08-23] ちょっと増やしました。

```
638 \setcounter{totalnumber}{20}
```

`\textfraction` 本文ページに最低限入らなければならない本文の割合です。フロートが入りやすいように元の 0.2 を 0.1 に変えました。

```
639 \renewcommand{\textfraction}{.1}
```

`\floatpagefraction` フロートだけのページでのフロートの最小割合です。これも 0.5 を 0.8 に変えてあります。

```
640 \renewcommand{\floatpagefraction}{.8}
```

`\c@dbltopnumber` 二段組のとき本文ページ上部に出力できる段抜きフロートの最大数です。

[2003-08-23] ちょっと増やしました。

```
641 \setcounter{dbltopnumber}{9}
```

`\dbltopfraction` 二段組のとき本文ページ上部に出力できる段抜きフロートが占めうる最大の割合です。0.7 を 0.8 に変えてあります。

```
642 \renewcommand{\dbltopfraction}{.8}
```

`\dblfloatpagefraction` 二段組のときフロートだけのページに入るべき段抜きフロートの最小割合です。0.5 を 0.8 に変えてあります。

```
643 \renewcommand{\dblfloatpagefraction}{.8}
```

`\floatsep` `\floatsep` はページ上部・下部のフロート間の距離です。`\textfloatsep` はページ上部・

`\textfloatsep` 下部のフロートと本文との距離です。`\intertextsep` は本文の途中に出力されるフロートと本文との距離です。

`\intertextsep`

```
644 \setlength\floatsep {12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}
```

```
645 \setlength\textfloatsep{20\p@ \@plus 2\p@ \@minus 4\p@}
```

```
646 \setlength\intertextsep {12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}
```

`\dblfloatsep` 二段組のときの段抜きのフロートについての値です。

```
\dbltextfloatsep 647 \setlength\dblfloatsep {12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}
```

```
648 \setlength\dbltextfloatsep{20\p@ \@plus 2\p@ \@minus 4\p@}
```

`\@fptop` フロートだけのページに入るグルーです。`\@fptop` はページ上部, `\@fpbot` はページ下部,

`\@fpsep` `\@fpsep` はフロート間に入ります。

```
\@fpbot 649 \setlength\@fptop{0\p@ \@plus 1fil}
```

```
650 \setlength\@fpsep{8\p@ \@plus 2fil}
```

```
651 \setlength\@fpbot{0\p@ \@plus 1fil}
```

`\@dblfpsep` 段抜きフロートについての値です。

```
\@dblfpsep 652 \setlength\@dblfpsep{0\p@ \@plus 1fil}
```

```
653 \setlength\@dblfpsep{8\p@ \@plus 2fil}
```

`\@dblfpbot`

```
654 \setlength\@dblfpbot{0\p@ \@plus 1fil}
```

## 7 ページスタイル

ページスタイルとして, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> (欧文版) の標準クラスでは `empty`, `plain`, `headings`, `myheadings` があります。このうち `empty`, `plain` スタイルは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> 本体で定義されて

います。

アスキーのクラスファイルでは `headnombre`, `footnombre`, `bothstyle`, `jpl@in` が追加されていますが、ここでは欧文標準のものだけにしました。

ページスタイルは `\ps@...` の形のマクロで定義されています。

`\@evenhead` `\@oddhead`, `\@oddfoot`, `\@evenhead`, `\@evenfoot` は偶数・奇数ページの柱（ヘッダ, フッタ）を出力する命令です。これらは `\fullwidth` 幅の `\hbox` の中で呼び出されます。  
`\@evenfoot` `\ps@...` の中で定義しておきます。

`\@oddfoot` 柱の内容は、`\chapter` が呼び出す `\chaptermark{何々}`, `\section` が呼び出す `\sectionmark{何々}` で設定します。柱を扱う命令には次のものがあります。

`\markboth{左}{右}` 両方の柱を設定します。  
`\markright{右}` 右の柱を設定します。  
`\leftmark` 左の柱を出力します。  
`\rightmark` 右の柱を出力します。

柱を設定する命令は、右の柱が左の柱の下位にある場合は十分まともに動作します。たとえば左マークを `\chapter`, 右マークを `\section` で変更する場合がこれにあたります。しかし、同一ページに複数の `\markboth` があると、おかしい結果になることがあります。

`\tableofcontents` のような命令で使われる `\@mkboth` は、`\ps@...` コマンド中で `\markboth` か `\@gobbletwo` (何もしない) に `\let` されます。

`\ps@empty` `empty` ページスタイルの定義です。L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体で定義されているものをコメントアウトした形で載せておきます。

```
655 % \def\ps@empty{%
656 %   \let\@mkboth\@gobbletwo
657 %   \let\@oddhead\@empty
658 %   \let\@oddfoot\@empty
659 %   \let\@evenhead\@empty
660 %   \let\@evenfoot\@empty}
```

`\ps@plainhead` `plainhead` はシンプルなヘッダだけのページスタイルです。

`\ps@plainfoot` `plainfoot` はシンプルなフッタだけのページスタイルです。

`\ps@plain` `plain` は `book` では `plainhead`, それ以外では `plainfoot` になります。

```
661 \def\ps@plainfoot{%
662   \let\@mkboth\@gobbletwo
663   \let\@oddhead\@empty
664   \def\@oddfoot{\normalfont\hfil\thepage\hfil}%
665   \let\@evenhead\@empty
666   \let\@evenfoot\@oddfoot}
667 \def\ps@plainhead{%
668   \let\@mkboth\@gobbletwo
669   \let\@oddfoot\@empty
670   \let\@evenfoot\@empty
671   \def\@evenhead{%
```

```

672 \if@mparswitch \hss \fi
673 \hbox to \fullwidth{\textbf{\thepage}\hfil}%
674 \if@mparswitch\else \hss \fi}%
675 \def\@oddhead{%
676 \hbox to \fullwidth{\hfil\textbf{\thepage}}\hss}}
677 %<book>\if@report \let\ps@plain\ps@plainfoot \else \let\ps@plain\ps@plainhead \fi
678 %<!book>\let\ps@plain\ps@plainfoot

```

`\ps@headings` `headings` スタイルはヘッダに見出しとページ番号を出力します。ここではヘッダにアンダーラインを引くようにしてみました。

まず `article` の場合です。

```

679 %<*article|kiyou>
680 \if@twoside
681 \def\ps@headings{%
682 \let\@oddfoot\@empty
683 \let\@evenfoot\@empty
684 \def\@evenhead{\if@mparswitch \hss \fi
685 \underline{\hbox to \fullwidth{\textbf{\thepage}\hfil\leftmark}}}%
686 \if@mparswitch\else \hss \fi}%
687 \def\@oddhead{%
688 \underline{%
689 \hbox to \fullwidth{{\rightmark}\hfil\textbf{\thepage}}}\hss}%
690 \let\@mkboth\markboth
691 \def\sectionmark##1{\markboth{%
692 \ifnum \c@secnumdepth >\z@ \thesection \hskip1\zw\fi
693 ##1}{}}%
694 \def\subsectionmark##1{\markright{%
695 \ifnum \c@secnumdepth >\@ne \thesubsection \hskip1\zw\fi
696 ##1}}%
697 }
698 \else % if not twoside
699 \def\ps@headings{%
700 \let\@oddfoot\@empty
701 \def\@oddhead{%
702 \underline{%
703 \hbox to \fullwidth{{\rightmark}\hfil\textbf{\thepage}}}\hss}%
704 \let\@mkboth\markboth
705 \def\sectionmark##1{\markright{%
706 \ifnum \c@secnumdepth >\z@ \thesection \hskip1\zw\fi
707 ##1}}%
708 \fi
709 %</article|kiyou>

```

次は `book` の場合です。[2011-05-10] しっぽ愛好家さん [qa:6370] のパッチを取り込ませていただきました（北見さん [qa:55896] のご指摘ありがとうございます）。

```

710 %<*book>
711 \newif\if@omit@number
712 \def\ps@headings{%
713 \let\@oddfoot\@empty

```

```

714 \let\@evenfoot\@empty
715 \def\@evenhead{%
716   \if@mparswitch \hss \fi
717   \underline{\hbox to \fullwidth{\ltjsetparameter{autoxspacing={true}}
718     \textbf{\thepage}\hfil\leftmark}}}%
719   \if@mparswitch\else \hss \fi}%
720 \def\@oddhead{\underline{\hbox to \fullwidth{\ltjsetparameter{autoxspacing={true}}
721   {\if@twoside\rightmark\else\leftmark\fi}\hfil\textbf{\thepage}}}\hss}%
722 \let\@mkboth\markboth
723 \def\chaptermark##1{\markboth{%
724   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
725     \if@mainmatter
726       \if@omit@number\else
727         \@chapapp\thechapter\@chappos\hskip1\zw
728       \fi
729     \fi
730   \fi
731   ##1}{}}%
732 \def\sectionmark##1{\markright{%
733   \ifnum \c@secnumdepth >\z@ \thesection \hskip1\zw\fi
734   ##1}}%
735 %</book>

```

最後は学会誌の場合です。

```

736 %<*jspf>
737 \def\ps@headings{%
738   \def\@oddfont{\normalfont\hfil\thepage\hfil}
739   \def\@evenfont{\normalfont\hfil\thepage\hfil}
740   \def\@oddhead{\normalfont\hfil \@title \hfil}
741   \def\@evenhead{\normalfont\hfil プラズマ・核融合学会誌\hfil}}
742 %</jspf>

```

`\ps@myheadings` `myheadings` ページスタイルではユーザが `\markboth` や `\markright` で柱を設定するため、ここでの定義は非常に簡単です。

[2004-01-17] 渡辺徹さんのパッチを適用しました。

```

743 \def\ps@myheadings{%
744   \let\@oddfont\@empty\let\@evenfont\@empty
745   \def\@evenhead{%
746     \if@mparswitch \hss \fi%
747     \hbox to \fullwidth{\thepage\hfil\leftmark}}%
748     \if@mparswitch\else \hss \fi}%
749   \def\@oddhead{%
750     \hbox to \fullwidth{\rightmark\hfil\thepage}\hss}%
751   \let\@mkboth\@gobbletwo
752 %<book> \let\chaptermark\@gobble
753 \let\sectionmark\@gobble
754 %<!book> \let\subsectionmark\@gobble
755 }

```

## 8 文書のマークアップ

### 8.1 表題

`\title` これらは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体で次のように定義されています。ここではコメントアウトした形で示します。

```
\date 756 % \newcommand*{\title}[1]{\gdef\@title{#1}}
757 % \newcommand*{\author}[1]{\gdef\@author{#1}}
758 % \newcommand*{\date}[1]{\gdef\@date{#1}}
759 % \date{\today}
```

`\etitle` 某学会誌スタイルで使う英語のタイトル, 英語の著者名, キーワード, メールアドレスです。

```
\eauthor 760 %<*jspf>
761 \newcommand*{\etitle}[1]{\gdef\@etitle{#1}}
\keywords 762 \newcommand*{\eauthor}[1]{\gdef\@eauthor{#1}}
763 \newcommand*{\keywords}[1]{\gdef\@keywords{#1}}
764 \newcommand*{\email}[1]{\gdef\authors@mail{#1}}
765 \newcommand*{\AuthorsEmail}[1]{\gdef\authors@mail{author's e-mail:\ #1}}
766 %</jspf>
```

`\plainifnotempty` 従来の標準クラスでは, 文書全体のページスタイルを `empty` にしても表題のあるページだけ `plain` になってしまうことがありました。これは `\maketitle` の定義中に `\thispagestyle{plain}` が入っているためです。この問題を解決するために, 「全体のページスタイルが `empty` でないならこのページのスタイルを `plain` にする」という次の命令を作ることになります。

```
767 \def\plainifnotempty{%
768   \ifx \@oddhead \@empty
769     \ifx \@oddfont \@empty
770       \else
771         \thispagestyle{plainfoot}%
772       \fi
773     \else
774       \thispagestyle{plainhead}%
775     \fi}
```

`\maketitle` 表題を出力します。著者名を出力する部分は, 欧文の標準クラスファイルでは `\large`, 和文のものでは `\Large` になっていましたが, ここでは `\large` にしました。

```
776 %<*article|book|kiyou>
777 \if@titlepage
778   \newcommand{\maketitle}{%
779     \begin{titlepage}%
780       \let\footnotesize\small
781       \let\footnoterule\relax
782       \let\footnote\thanks
783       \null\vfil
784       \if@slide
```

```

785     {\footnotesize \@date}%
786     \begin{center}
787         \mbox{} \ll[1\zw]
788         \large
789         {\maybeblue\hrule height0pt depth2pt\relax}\par
790         \smallskip
791         \@title
792         \smallskip
793         {\maybeblue\hrule height0pt depth2pt\relax}\par
794         \vfill
795         {\small \@author}%
796     \end{center}
797 \else
798 \vskip 60\p@
799 \begin{center}%
800     {\LARGE \@title \par}%
801     \vskip 3em%
802     {\large
803         \lineskip .75em
804         \begin{tabular}[t]{c}%
805             \@author
806         \end{tabular}\par}%
807     \vskip 1.5em
808     {\large \@date \par}%
809 \end{center}%
810 \fi
811 \par
812 \@thanks\vfil\null
813 \end{titlepage}%
814 \setcounter{footnote}{0}%
815 \global\let\thanks\relax
816 \global\let\maketitle\relax
817 \global\let\@thanks\@empty
818 \global\let\@author\@empty
819 \global\let\@date\@empty
820 \global\let\@title\@empty
821 \global\let\title\relax
822 \global\let\author\relax
823 \global\let\date\relax
824 \global\let\and\relax
825 }%
826 \else
827 \newcommand{\maketitle}{\par
828     \begin{group}
829         \renewcommand\thefootnote{\@fnsymbol\c@footnote}%
830         \def\@makefnmark{\rlap{\@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}}}%
831         \long\def\@makefntext##1{\advance\leftskip 3\zw
832             \parindent 1\zw\noindent
833             \llap{\@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}\hskip0.3\zw}##1}%

```

```

834     \if@twocolumn
835         \ifnum \col@number=\@ne
836             \@maketitle
837         \else
838             \twocolumn[\@maketitle]%
839         \fi
840     \else
841         \newpage
842         \global\@topnum\z@ % Prevents figures from going at top of page.
843         \@maketitle
844     \fi
845     \plainifnotempty
846     \@thanks
847 \endgroup
848 \setcounter{footnote}{0}%
849 \global\let\thanks\relax
850 \global\let\maketitle\relax
851 \global\let\@thanks\@empty
852 \global\let\@author\@empty
853 \global\let\@date\@empty
854 \global\let\@title\@empty
855 \global\let\title\relax
856 \global\let\author\relax
857 \global\let\date\relax
858 \global\let\and\relax
859 }

```

`\@maketitle` 独立した表題ページを作らない場合の表題の出力形式です。

```

860 \def\@maketitle{%
861     \newpage\null
862     \vskip 2em
863     \begin{center}%
864         \let\footnote\thanks
865         {\LARGE \@title \par}%
866         \vskip 1.5em
867         {\large
868             \lineskip .5em
869             \begin{tabular}[t]{c}%
870                 \@author
871             \end{tabular}\par}%
872         \vskip 1em
873         {\large \@date}%
874     \end{center}%
875     \par\vskip 1.5em
876 %<article|kiyou> \ifvoid\@abstractbox\else\centerline{\box\@abstractbox}\vskip1.5em\fi
877 }
878 \fi
879 %</article|book|kiyou>
880 %<*.jspf>

```



```

881 \newcommand{\maketitle}{\par
882   \begingroup
883     \renewcommand\thefootnote{\@fnsymbol\c@footnote}%
884     \def\@makefnmark{\rlap{\@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}}}%
885     \long\def\@makefntext##1{\advance\leftskip 3\zw
886       \parindent 1\zw\noindent
887       \llap{\@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}\hskip0.3\zw}##1}%
888     \twocolumn[\@maketitle]%
889     \plainifnotempty
890     \@thanks
891   \endgroup
892   \setcounter{footnote}{0}%
893   \global\let\thanks\relax
894   \global\let\maketitle\relax
895   \global\let\@thanks\@empty
896   \global\let\@author\@empty
897   \global\let\@date\@empty
898 % \global\let\@title\@empty % \@title は柱に使う
899   \global\let\title\relax
900   \global\let\author\relax
901   \global\let\date\relax
902   \global\let\and\relax
903   \ifx\authors@mail\undefined\else{%
904     \def\@makefntext{\advance\leftskip 3\zw \parindent -3\zw}%
905     \footnotetext[0]{\itshape\authors@mail}%
906   }\fi
907   \global\let\authors@mail\undefined}
908 \def\@maketitle{%
909   \newpage\null
910   \vskip 6em % used to be 2em
911   \begin{center}
912     \let\footnote\thanks
913     \ifx\@title\@undefined\else{\LARGE\headfont\@title\par}\fi
914     \lineskip .5em
915     \ifx\@author\@undefined\else
916       \vskip 1em
917       \begin{tabular}[t]{c}%
918         \@author
919       \end{tabular}\par
920     \fi
921     \ifx\@etitle\@undefined\else
922       \vskip 1em
923       {\large \@etitle \par}%
924     \fi
925     \ifx\@eauthor\@undefined\else
926       \vskip 1em
927       \begin{tabular}[t]{c}%
928         \@eauthor
929       \end{tabular}\par

```

```

930 \fi
931 \vskip 1em
932 \@date
933 \end{center}
934 \vskip 1.5em
935 \centerline{\box\@abstractbox}
936 \ifx\@keywords\undefined\else
937 \vskip 1.5em
938 \centerline{\parbox{157mm}{\textsf{Keywords:}}\ \small\@keywords}}
939 \fi
940 \vskip 1.5em}
941 %</jspf>

```

## 8.2 章・節

■構成要素 `\@startsection` マクロは 6 個の必須引数と、オプションとして \* と 1 個のオプション引数と 1 個の必須引数をとります。

```

\@startsection{名}{レベル}{字下げ}{前アキ}{後アキ}{スタイル}
*[別見出し]{見出し}

```

それぞれの引数の意味は次の通りです。

名 ユーザレベルコマンドの名前です (例: section)。

レベル 見出しの深さを示す数値です (chapter=1, section=2, ...)。この数値が `secnumdepth` 以下のとき見出し番号を出力します。

字下げ 見出しの字下げ量です。

前アキ この値の絶対値が見出し上側の空きです。負の場合は、見出し直後の段落をインデントしません。

後アキ 正の場合は、見出しの下の空きです。負の場合は、絶対値が見出しの右の空きです (見出しと同じ行から本文を始めます)。

スタイル 見出しの文字スタイルの設定です。

\* この \* 印がないと、見出し番号を付け、見出し番号のカウンタに 1 を加算します。

別見出し 目次や柱に出力する見出しです。

見出し 見出しです。

見出しの命令は通常 `\@startsection` とその最初の 6 個の引数として定義されます。

次は `\@startsection` の定義です。情報処理学会論文誌スタイルファイル (`ipsjcommon.sty`) を参考にさせていただきましたが、完全に行送りが `\baselineskip` の整数倍にならなくてもいいから前の行と重ならないようにしました。

```

942 \def\@startsection#1#2#3#4#5#6{%
943 \if@noskipsec \leavevmode \fi
944 \par
945 % 見出し上の空きを \@tempskipa にセットする
946 \@tempskipa #4\relax

```

```

947 % \@afterindent は見出し直後の段落を字下げするかどうかを表すスイッチ
948 \if@english \@afterindentfalse \else \@afterindenttrue \fi
949 % 見出し上の空気が負なら見出し直後の段落を字下げしない
950 \ifdim \@tempskipa <\z@
951   \@tempskipa -\@tempskipa \@afterindentfalse
952 \fi
953 \if@nobreak
954   \everypar{}%
955 \else
956   \addpenalty\@secpenalty
957 % 次の行は削除
958 % \addvspace\@tempskipa
959 % 次の \noindent まで追加
960 \ifdim \@tempskipa >\z@
961   \if@slide\else
962     \null
963     \vspace*{-\baselineskip}%
964   \fi
965   \vskip\@tempskipa
966 \fi
967 \fi
968 \noindent
969 % 追加終わり
970 \@ifstar
971   {\@ssect{#3}{#4}{#5}{#6}}%
972   {\@dblarg{\@sect{#1}{#2}{#3}{#4}{#5}{#6}}}

\@sect と \@xsect は、前のアキがちょうどゼロの場合にもうまくいくように、多少変え
てあります。

973 \def\@sect#1#2#3#4#5#6[#7]#8{%
974   \ifnum #2>\c@secnumdepth
975     \let\@svsec\@empty
976   \else
977     \refstepcounter{#1}%
978     \protected@edef\@svsec{\@secntformat{#1}\relax}%
979   \fi
980 % 見出し後の空きを \@tempskipa にセット
981 \@tempskipa #5\relax
982 % 条件判断の順序を入れ替えました
983 \ifdim \@tempskipa <\z@
984   \def\@svsechd{%
985     #6{\hskip #3\relax
986     \@svsec #8}%
987     \csname #1mark\endcsname{#7}%
988     \addcontentsline{toc}{#1}{%
989       \ifnum #2>\c@secnumdepth \else
990         \protect\numberline{\csname the#1\endcsname}%
991       \fi
992       #7}}% 目次にフルネームを載せるなら #8

```

```

993 \else
994 \begingroup
995 \interlinepenalty \@M % 下から移動
996 #6{%
997 \hangfrom{\hskip #3\relax\@svsec}%
998 % \interlinepenalty \@M % 上に移動
999 #8\@par}%
1000 \endgroup
1001 \csname #1mark\endcsname{#7}%
1002 \addcontentsline{toc}{#1}{%
1003 \ifnum #2>\c@secnumdepth \else
1004 \protect\numberline{\csname the#1\endcsname}%
1005 \fi
1006 #7}% 目次にフルネームを載せるならここは #8
1007 \fi
1008 \@xsect{#5}}

```

二つ挿入した `\everyparhook` のうち後者が `\paragraph` 類の後で 2 回実行され、それ以降は前者が実行されます。

[2011-10-05 LTJ] LuaTeX-ja では `\everyparhook` は不要なので削除。

```

1009 \def\@xsect#1{%
1010 % 見出しの後ろの空きを \@tempskipa にセット
1011 \@tempskipa #1\relax
1012 % 条件判断の順序を変えました
1013 \ifdim \@tempskipa<\z@
1014 \nobreakfalse
1015 \global\@noskipsectrue
1016 \everypar{%
1017 \if@noskipsec
1018 \global\@noskipsecfalse
1019 {\setbox\z@\lastbox}%
1020 \clubpenalty\@M
1021 \begingroup \@svsechd \endgroup
1022 \unskip
1023 \@tempskipa #1\relax
1024 \hskip -\@tempskipa\@inhibitglue
1025 \else
1026 \clubpenalty \@clubpenalty
1027 \everypar{}%
1028 \fi}%
1029 \else
1030 \par \nobreak
1031 \vskip \@tempskipa
1032 \@afterheading
1033 \fi
1034 \if@slide
1035 {\vskip-6pt\maybeblue\hrule height0pt depth1pt\vskip7pt\relax}%
1036 \fi
1037 \par % 2000-12-18

```

```

1038 \ignorespaces}
1039 \def\@ssect#1#2#3#4#5{%
1040 \@tempskipa #3\relax
1041 \ifdim \@tempskipa<\z@
1042 \def\@svsechd{#4{\hskip #1\relax #5}}%
1043 \else
1044 \begingroup
1045 #4{%
1046 \@hangfrom{\hskip #1}%
1047 \interlinepenalty \@M #5\@par}%
1048 \endgroup
1049 \fi
1050 \@xsect{#3}}

```

### ■柱関係の命令

`\chaptermark` `\...mark` の形の命令を初期化します (第 7 節参照)。`\chaptermark` 以外は L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体で定義済みです。

```

\subsectionmark 1051 \newcommand*\chaptermark[1]{}
1052 % \newcommand*\sectionmark[1]{}
\subsubsectionmark 1053 % \newcommand*\subsectionmark[1]{}
\paragraphmark 1054 % \newcommand*\subsubsectionmark[1]{}
\subparagraphmark 1055 % \newcommand*\paragraphmark[1]{}
1056 % \newcommand*\subparagraphmark[1]{}

```

### ■カウンタの定義

`\@secnumdepth` `secnumdepth` は第何レベルの見出しまで番号を付けるかを定めるカウンタです。

```

1057 %<!book>\setcounter{secnumdepth}{3}
1058 %<book>\setcounter{secnumdepth}{2}

```

`\c@chapter` 見出し番号のカウンタです。`\newcounter` の第 1 引数が新たに作るカウンタです。これは

`\c@section` 第 2 引数が増加するたびに 0 に戻されます。第 2 引数は定義済みのカウンタです。

```

\c@subsection 1059 \newcounter{part}
1060 %<book>\newcounter{chapter}
\c@subsubsection 1061 %<book>\newcounter{section}[chapter]
\c@paragraph 1062 %<!book>\newcounter{section}
\c@subparagraph 1063 \newcounter{subsection}[section]
1064 \newcounter{subsubsection}[subsection]
1065 \newcounter{paragraph}[subsubsection]
1066 \newcounter{subparagraph}[paragraph]

```

`\thepart` カウンタの値を出力する命令 `\the` 何々 を定義します。

`\thechapter` カウンタを出力するコマンドには次のものがあります。

```

\thesection \arabic{COUNTER} 1, 2, 3, ...
\thesubsection \roman{COUNTER} i, ii, iii, ...
\thesubsubsection \Roman{COUNTER} I, II, III, ...
\theparagraph
\thesubparagraph

```

`\alph{COUNTER}`      a, b, c, ...  
`\Alph{COUNTER}`      A, B, C, ...  
`\kansuji{COUNTER}`    一, 二, 三, ...

以下ではスペース節約のため @ の付いた内部表現を多用しています。

```

1067 \renewcommand{\thepart}{\@Roman\c@part}
1068 %<!book>% \renewcommand{\thesection}{\@arabic\c@section}
1069 %<!book>\renewcommand{\thesection}{\presectionname\@arabic\c@section\postsectionname}
1070 %<!book>\renewcommand{\thesubsection}{\@arabic\c@section.\@arabic\c@subsection}
1071 %<*book>
1072 \renewcommand{\thechapter}{\@arabic\c@chapter}
1073 \renewcommand{\thesection}{\thechapter.\@arabic\c@section}
1074 \renewcommand{\thesubsection}{\thesection.\@arabic\c@subsection}
1075 %</book>
1076 \renewcommand{\thesubsubsection}{%
1077   \thesubsection.\@arabic\c@subsubsection}
1078 \renewcommand{\theparagraph}{%
1079   \thesubsubsection.\@arabic\c@paragraph}
1080 \renewcommand{\thesubparagraph}{%
1081   \theparagraph.\@arabic\c@subparagraph}

```

`\@chapapp`    `\@chapapp` の初期値は `\prechaptername` (第) です。

`\@chappos`    `\@chappos` の初期値は `\postchaptername` (章) です。

`\appendix` は `\@chapapp` を `\appendixname` に, `\@chappos` を空に再定義します。

[2003-03-02] `\@secapp` は外しました。

```

1082 %<book>\newcommand{\@chapapp}{\prechaptername}
1083 %<book>\newcommand{\@chappos}{\postchaptername}

```

■前付, 本文, 後付 本のうち章番号があるのが「本文」, それ以外が「前付」「後付」です。

`\frontmatter` ページ番号をローマ数字にし, 章番号を付けないようにします。

```

1084 %<*book>
1085 \newcommand\frontmatter{%
1086   \if@openright
1087     \cleardoublepage
1088   \else
1089     \clearpage
1090   \fi
1091   \@mainmatterfalse
1092   \pagenumbering{roman}}

```

`\mainmatter` ページ番号を算用数字にし, 章番号を付けるようにします。

```

1093 \newcommand\mainmatter{%
1094 % \if@openright
1095   \cleardoublepage
1096 % \else
1097 % \clearpage

```

```

1098 % \fi
1099 \@mainmattertrue
1100 \pagenumbering{arabic}}

```

`\backmatter` 章番号を付けないようにします。ページ番号の付け方は変わりません。

```

1101 \newcommand\backmatter{%
1102 \if@openright
1103 \cleardoublepage
1104 \else
1105 \clearpage
1106 \fi
1107 \@mainmatterfalse}
1108 %</book>

```

## ■部

`\part` 新しい部を始めます。

`\secdef` を使って見出しを定義しています。このマクロは二つの引数をとります。

```
\secdef{星なし}{星あり}
```

星なし \* のない形の定義です。

星あり \* のある形の定義です。

`\secdef` は次のようにして使います。

```

\def\chapter { ... \secdef \CMDA \CMDB }
\def\CMDA    [#1]#2{...} % \chapter[...]{...} の定義
\def\CMDB    #1{...}    % \chapter*{...} の定義

```

まず `book` クラス以外です。

```

1109 %<!*book>
1110 \newcommand\part{%
1111 \if@noskipsec \leavevmode \fi
1112 \par
1113 \addvspace{4ex}%
1114 \if@english \@afterindentfalse \else \@afterindenttrue \fi
1115 \secdef\@part\@spart}
1116 %</!*book>

```

`book` スタイルの場合は、少し複雑です。

```

1117 %<*book>
1118 \newcommand\part{%
1119 \if@openright
1120 \cleardoublepage
1121 \else
1122 \clearpage
1123 \fi
1124 \thispagestyle{empty}% 欧文用標準スタイルでは plain
1125 \if@twocolumn

```

```

1126 \onecolumn
1127 \@restonecoltrue
1128 \else
1129 \@restonecolfalse
1130 \fi
1131 \null\vfil
1132 \secdef\@part\@spart}
1133 %</book>

```

\@part 部の見出しを出力します。 \bfseries を \headfont に変えました。

book クラス以外では secnumdepth が -1 より大きいとき部番号を付けます。

```

1134 %<!*book>
1135 \def\@part[#1]#2{%
1136 \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1137 \refstepcounter{part}%
1138 \addcontentsline{toc}{part}{%
1139 \prepartname\thepart\postpartname\hspace{1\zw}#1}%
1140 \else
1141 \addcontentsline{toc}{part}{#1}%
1142 \fi
1143 \markboth{}{}%
1144 {\parindent\z@
1145 \raggedright
1146 \interlinepenalty \@M
1147 \normalfont
1148 \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1149 \Large\headfont\prepartname\thepart\postpartname
1150 \par\nobreak
1151 \fi
1152 \huge \headfont #2%
1153 \markboth{}{}\par}%
1154 \nobreak
1155 \vskip 3ex
1156 \@afterheading}
1157 %</!*book>

```

book クラスでは secnumdepth が -2 より大きいとき部番号を付けます。

```

1158 %<!*book>
1159 \def\@part[#1]#2{%
1160 \ifnum \c@secnumdepth >-2\relax
1161 \refstepcounter{part}%
1162 \addcontentsline{toc}{part}{%
1163 \prepartname\thepart\postpartname\hspace{1\zw}#1}%
1164 \else
1165 \addcontentsline{toc}{part}{#1}%
1166 \fi
1167 \markboth{}{}%
1168 {\centering
1169 \interlinepenalty \@M

```



```

1170 \normalfont
1171 \ifnum \c@secnumdepth >-2\relax
1172 \huge\headfont \prepartname\thepart\postpartname
1173 \par\vskip20\p@
1174 \fi
1175 \Huge \headfont #2\par}%
1176 \@endpart}
1177 %</book>

```

`\@spart` 番号を付けない部です。

```

1178 %<!*book>
1179 \def\@spart#1{%
1180 \parindent \z@ \raggedright
1181 \interlinepenalty \@M
1182 \normalfont
1183 \huge \headfont #1\par}%
1184 \nobreak
1185 \vskip 3ex
1186 \@afterheading}
1187 %</!*book>
1188 %<*book>
1189 \def\@spart#1{%
1190 \centering
1191 \interlinepenalty \@M
1192 \normalfont
1193 \Huge \headfont #1\par}%
1194 \@endpart}
1195 %</book>

```

`\@endpart` `\@part` と `\@spart` の最後で実行されるマクロです。両面印刷のときは白ページを追加します。二段組のときには、二段組に戻します。

```

1196 %<*book>
1197 \def\@endpart{\vfil\newpage
1198 \if@twoside
1199 \null
1200 \thispagestyle{empty}%
1201 \newpage
1202 \fi
1203 \if@restonecol
1204 \twocolumn
1205 \fi}
1206 %</book>

```

## ■ 章

`\chapter` 章の最初のページスタイルは、全体が `empty` でなければ `plain` にします。また、`\@topnum` を 0 にして、章見出しの上に図や表が来ないようにします。

```

1207 %<*book>

```

```

1208 \newcommand{\chapter}{%
1209   \ifopenright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1210   \plainifnotempty % 元: \thispagestyle{plain}
1211   \global\@topnum\z@
1212   \if@english \@afterindentfalse \else \@afterindenttrue \fi
1213   \secdef
1214     {\@omit@numberfalse\@chapter}%
1215     {\@omit@numbertrue\@schapter}}

```

`\@chapter` 章見出しを出力します。secnumdepth が 0 以上かつ `\@mainmatter` が真のとき章番号を出力します。

```

1216 \def\@chapter[#1]#2{%
1217   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1218     \if@mainmatter
1219       \refstepcounter{chapter}%
1220       \typeout{\@chapapp\thechapter\@chappos}%
1221       \addcontentsline{toc}{chapter}%
1222         {\protect\numberline
1223          % {\if@english\thechapter\else\@chapapp\thechapter\@chappos\fi}%
1224          {\@chapapp\thechapter\@chappos}%
1225          #1}%
1226     \else\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi
1227   \else
1228     \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1229   \fi
1230   \chaptermark{#1}%
1231   \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1232   \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1233   \if@twocolumn
1234     \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
1235   \else
1236     \@makechapterhead{#2}%
1237     \@afterheading
1238   \fi}

```

`\@makechapterhead` 実際に章見出しを組み立てます。`\bfseries` を `\headfont` に変えました。

```

1239 \def\@makechapterhead#1{%
1240   \vspace*{2\Cvs}% 欧文は 50pt
1241   {\parindent \z@ \raggedright \normalfont
1242    \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1243      \if@mainmatter
1244        \huge\headfont \@chapapp\thechapter\@chappos
1245        \par\nobreak
1246        \vskip \Cvs % 欧文は 20pt
1247      \fi
1248    \fi
1249    \interlinepenalty\M
1250    \Huge \headfont #1\par\nobreak
1251    \vskip 3\Cvs}} % 欧文は 40pt

```

`\@schapter` `\chapter*{...}` コマンドの本体です。`\chaptermark` を補いました。

```
1252 \def\@schapter#1{%
1253   \chaptermark{#1}%
1254   \if@twocolumn
1255     \@topnewpage[\@makeschapterhead{#1}]%
1256   \else
1257     \@makeschapterhead{#1}\@afterheading
1258   \fi}
```

`\@makeschapterhead` 番号なしの章見出しです。

```
1259 \def\@makeschapterhead#1{%
1260   \vspace*{2\Cvs}% 欧文は 50pt
1261   {\parindent \z@ \raggedright
1262     \normalfont
1263     \interlinepenalty\@M
1264     \Huge \headfont #1\par\nobreak
1265     \vskip 3\Cvs}} % 欧文は 40pt
1266 %</book>
```

#### ■ 下位レベルの見出し

`\section` 欧文版では `\@startsection` の第 4 引数を負にして最初の段落の字下げを禁止していますが、和文版では正にして字下げするようにしています。

段組のときはなるべく左右の段が狂わないように工夫しています。

```
1267 \if@twocolumn
1268   \newcommand{\section}{%
1269     <jspf>\ifx\maketitle\relax\else\maketitle\fi
1270     \@startsection{section}{1}{\z@}%
1271     <kiyou> {0.6\Cvs}{0.4\Cvs}%
1272     <kiyou> {\Cvs}{0.5\Cvs}%
1273     % {\normalfont\large\headfont\@secapp}}
1274     {\normalfont\large\headfont\raggedright}}
1275 \else
1276   \newcommand{\section}{%
1277     \if@slide\clearpage\fi
1278     \@startsection{section}{1}{\z@}%
1279     {\Cvs \@plus.5\Cdp \@minus.2\Cdp}% 前アキ
1280     {.5\Cvs \@plus.3\Cdp}% 後アキ
1281     % {\normalfont\Large\headfont\@secapp}}
1282     {\normalfont\Large\headfont\raggedright}}
1283 \fi
```

`\subsection` 同上です。

```
1284 \if@twocolumn
1285   \newcommand{\subsection}{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
1286     {\z@}{\z@}%
1287     {\normalfont\normalsize\headfont}}
1288 \else
```

```

1289 \newcommand{\subsection}{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
1290     {\Cvs \@plus.5\Cdp \@minus.2\Cdp}% 前アキ
1291     {.5\Cvs \@plus.3\Cdp}% 後アキ
1292     {\normalfont\large\headfont}}
1293 \fi

```

`\subsubsection`

```

1294 \if@twocolumn
1295 \newcommand{\subsubsection}{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
1296     {\z@}{\z@}%
1297     {\normalfont\normalsize\headfont}}
1298 \else
1299 \newcommand{\subsubsection}{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
1300     {\Cvs \@plus.5\Cdp \@minus.2\Cdp}%
1301     {\z@}%
1302     {\normalfont\normalsize\headfont}}
1303 \fi

```

`\paragraph` 見出しの後ろで改行されません。

```

1304 \if@twocolumn
1305 \newcommand{\paragraph}{\@startsection{paragraph}{4}{\z@}%
1306     {\z@}{-1\zw}% 改行せず 1\zw のアキ
1307 %<jspf>     {\normalfont\normalsize\headfont}}
1308 %<!jspf>    {\normalfont\normalsize\headfont ■}}
1309 \else
1310 \newcommand{\paragraph}{\@startsection{paragraph}{4}{\z@}%
1311     {0.5\Cvs \@plus.5\Cdp \@minus.2\Cdp}%
1312     {-1\zw}% 改行せず 1\zw のアキ
1313 %<jspf>     {\normalfont\normalsize\headfont}}
1314 %<!jspf>    {\normalfont\normalsize\headfont ■}}
1315 \fi

```

`\subparagraph` 見出しの後ろで改行されません。

```

1316 \newcommand{\subparagraph}{\@startsection{subparagraph}{5}{\z@}%
1317     {\z@}{-1\zw}%
1318     {\normalfont\normalsize\headfont}}

```

### 8.3 リスト環境

第  $k$  レベルのリストの初期化をするのが `\@listk` です ( $k = i, ii, iii, iv$ )。 `\@listk` は `\leftmargin` を `\leftmargink` に設定します。

`\leftmargini` 二段組であるかないかに応じてそれぞれ 2em, 2.5em でしたが、ここでは全角幅の 2 倍にしました。

[2002-05-11] 3\zw に変更しました。

[2005-03-19] 二段組は 2\zw に戻しました。

```

1319 \if@slide

```

```

1320 \setlength\leftmargini{1\zw}
1321 \else
1322 \if@twocolumn
1323 \setlength\leftmargini{2\zw}
1324 \else
1325 \setlength\leftmargini{3\zw}
1326 \fi
1327 \fi

```

`\leftmarginii` `ii`, `iii`, `iv` は `\labelsep` とそれぞれ ‘(m)’, ‘vii.’, ‘M.’ の幅との和より大きくすること  
`\leftmarginiii` になっています。ここでは全角幅の整数倍に丸めました。

```

\leftmarginiv 1328 \if@slide
\leftmarginv 1329 \setlength\leftmarginii {1\zw}
\leftmarginvi 1330 \setlength\leftmarginiii{1\zw}
1331 \setlength\leftmarginiv {1\zw}
1332 \setlength\leftmarginv {1\zw}
1333 \setlength\leftmarginvi {1\zw}
1334 \else
1335 \setlength\leftmarginii {2\zw}
1336 \setlength\leftmarginiii{2\zw}
1337 \setlength\leftmarginiv {2\zw}
1338 \setlength\leftmarginv {1\zw}
1339 \setlength\leftmarginvi {1\zw}
1340 \fi

```

`\labelsep` `\labelsep` はラベルと本文の間の距離です。`\labelwidth` はラベルの幅です。これは二分  
`\labelwidth` に変えました。

```

1341 \setlength \labelsep {0.5\zw} % .5em
1342 \setlength \labelwidth{\leftmargini}
1343 \addtolength\labelwidth{-\labelsep}

```

`\partopsep` リスト環境の前に空行がある場合、`\parskip` と `\topsep` に `\partopsep` を加えた値だけ  
縦方向の空白ができます。0 に改変しました。

```

1344 \setlength\partopsep{z@} % {2\p@ \@plus 1\p@ \@minus 1\p@}

```

`\@beginparpenalty` リストや段落環境の前後、リスト項目間に挿入されるペナルティです。

```

\@endparpenalty 1345 \@beginparpenalty -\@lowpenalty
\@itempenalty 1346 \@endparpenalty -\@lowpenalty
1347 \@itempenalty -\@lowpenalty

```

`\@listi` `\@listi` は `\leftmargin`, `\parsep`, `\topsep`, `\itemsep` などのトップレベルの定義を  
`\@listI` します。この定義は、フォントサイズコマンドによって変更されます (たとえば `\small` の  
中では小さい値に設定されます)。このため、`\normalsize` がすべてのパラメータを戻せる  
ように、`\@listI` で `\@listi` のコピーを保存します。元の値はかなり複雑ですが、ここで  
は簡素化してしまいました。特に最初と最後に行送りの半分の空きが入るようにしてありま  
す。アスキーの標準スタイルではトップレベルの `itemize`, `enumerate` 環境でだけ最初と  
最後に行送りの半分の空きが入るようになっていました。

[2004-09-27] `\topsep` のグルー  $\pm_{0.1}^{0.2}$  `\baselineskip` を思い切って外しました。

```
1348 \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
1349   \parsep \z@
1350   \topsep 0.5\baselineskip
1351   \itemsep \z@ \relax}
1352 \let\@listI\@listi
```

念のためパラメータを初期化します（実際には不要のようです）。

```
1353 \@listi
```

`\@listii` 第 2 || 6 レベルのリスト環境のパラメータの設定です。

```
\@listiii 1354 \def\@listii{\leftmargin\leftmarginii
\@listiv 1355   \labelwidth\leftmarginii \advance\labelwidth-\labelsep
1356   \topsep \z@
\@listv 1357   \parsep \z@
\@listvi 1358   \itemsep\parsep}
1359 \def\@listiii{\leftmargin\leftmarginiii
1360   \labelwidth\leftmarginiii \advance\labelwidth-\labelsep
1361   \topsep \z@
1362   \parsep \z@
1363   \itemsep\parsep}
1364 \def\@listiv {\leftmargin\leftmarginiv
1365   \labelwidth\leftmarginiv
1366   \advance\labelwidth-\labelsep}
1367 \def\@listv {\leftmargin\leftmarginv
1368   \labelwidth\leftmarginv
1369   \advance\labelwidth-\labelsep}
1370 \def\@listvi {\leftmargin\leftmarginvi
1371   \labelwidth\leftmarginvi
1372   \advance\labelwidth-\labelsep}
```

■`enumerate` 環境 `enumerate` 環境はカウンタ `enumi`, `enumii`, `enumiii`, `enumiv` を使います。`enumn` は第  $n$  レベルの番号です。

`\theenumi` 出力する番号の書式を設定します。これらは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体 (`ltlists.dtx` 参照) で定義済みですが、ここでは表し方を変えています。`\@arabic`, `\@alph`, `\@roman`, `\@Alph` はそれぞれ算用数字, 小文字アルファベット, 小文字ローマ数字, 大文字アルファベットで番号を出力する命令です。

```
1373 \renewcommand{\theenumi}{\@arabic\c@enumi}
1374 \renewcommand{\theenumii}{\@alph\c@enumii}
1375 \renewcommand{\theenumiii}{\@roman\c@enumiii}
1376 \renewcommand{\theenumiv}{\@Alph\c@enumiv}
```

`\labelenumi` `enumerate` 環境の番号を出力する命令です。第 2 レベル以外は最後に欧文のピリオドが付きますが、これは好みに応じて取り払ってください。第 2 レベルの番号のかっこは和文用に換え、その両側に入る余分なグルーを `\inhibitglue` で取り除いています。

```
\labelenumiv 1377 \newcommand{\labelenumi}{\theenumi.}
```

```

1378 \newcommand{\labelenumii}{\inhibitglue (\theenumii) \inhibitglue}
1379 \newcommand{\labelenumiii}{\theenumiii.}
1380 \newcommand{\labelenumiv}{\theenumiv.}

```

`\p@enumii` `\p@enumn` は `\ref` コマンドで `enumerate` 環境の第  $n$  レベルの項目が参照されるときに書式です。これも第 2 レベルは和文用かっこにしました。

```

\p@enumiv 1381 \renewcommand{\p@enumii}{\theenumi}
1382 \renewcommand{\p@enumiii}{\theenumi\inhibitglue (\theenumii) }
1383 \renewcommand{\p@enumiv}{\p@enumiii\theenumiii}

```

### ■itemize 環境

`\labelitemi` `itemize` 環境の第  $n$  レベルのラベルを作るコマンドです。

```

\labelitemii 1384 \newcommand\labelitemi{\textbullet}
\labelitemiii 1385 \newcommand\labelitemii{\normalfont\bfseries \textendash}
1386 \newcommand\labelitemiii{\textasteriskcentered}
\labelitemiv 1387 \newcommand\labelitemiv{\textperiodcentered}

```

### ■description 環境

`description` 本来の `description` 環境では、項目名が短いと、説明部分の頭がそれに引きずられて左に出てしまいます。これを解決した新しい `description` の実装です。

```

1388 \newenvironment{description}{%
1389 \list{}{%
1390 \labelwidth=\leftmargin
1391 \labelsep=1\zw
1392 \advance \labelwidth by -\labelsep
1393 \let \makelabel=\descriptionlabel}}{\endlist}

```

`\descriptionlabel` `description` 環境のラベルを出力するコマンドです。好みに応じて #1 の前に適当な空き (たとえば `\hspace{1\zw}`) を入れるのもいいと思います。

```

1394 \newcommand*\descriptionlabel[1]{\normalfont\headfont #1\hfil}

```

### ■概要

`abstract` 概要 (要旨, 梗概) を出力する環境です。book クラスでは各章の初めにちょっとしたことを書くのに使います。titlepage オプション付きの article クラスでは、独立したページに出力されます。abstract 環境は元は quotation 環境で作られていましたが、quotation 環境の右マージンをゼロにしたので、list 環境で作り直しました。

JSPF スタイルでは実際の出力は `\maketitle` で行われます。

```

1395 %<*book>
1396 \newenvironment{abstract}{%
1397 \begin{list}{}{%
1398 \listparindent=1\zw
1399 \itemindent=\listparindent
1400 \rightmargin=0pt

```

```

1401     \leftmargin=5\zw}\item[]}{\end{list}\vspace{\baselineskip}}
1402 %</book>
1403 %<*article|kiyou>
1404 \newbox\@abstractbox
1405 \if@titlepage
1406   \newenvironment{abstract}{%
1407     \titlepage
1408     \null\vfil
1409     \@beginparpenalty\@lowpenalty
1410     \begin{center}%
1411       \headfont \abstractname
1412       \@endparpenalty\@M
1413     \end{center}}%
1414   {\par\vfil\null\endtitlepage}
1415 \else
1416   \newenvironment{abstract}{%
1417     \if@twocolumn
1418       \ifx\maketitle\relax
1419         \section*{\abstractname}%
1420       \else
1421         \global\setbox\@abstractbox\hbox\bgroup
1422         \begin{minipage}[b]{\textwidth}
1423           \small\parindent1\zw
1424           \begin{center}%
1425             {\headfont \abstractname\vspace{-.5em}\vspace{\z@}}%
1426           \end{center}%
1427           \list{}{%
1428             \listparindent\parindent
1429             \itemindent \listparindent
1430             \rightmargin \leftmargin}%
1431           \item\relax
1432         \fi
1433       \else
1434         \small
1435         \begin{center}%
1436           {\headfont \abstractname\vspace{-.5em}\vspace{\z@}}%
1437         \end{center}%
1438         \list{}{%
1439           \listparindent\parindent
1440           \itemindent \listparindent
1441           \rightmargin \leftmargin}%
1442         \item\relax
1443       \fi}{\if@twocolumn
1444         \ifx\maketitle\relax
1445         \else
1446           \endlist\end{minipage}\egroup
1447         \fi
1448       \else
1449         \endlist

```



```

1450 \fi}
1451 \fi
1452 %</article|kiyou>
1453 %<*jspf>
1454 \newbox\@abstractbox
1455 \newenvironment{abstract}{%
1456 \global\setbox\@abstractbox\hbox\bgroup
1457 \begin{minipage}[b]{157mm}{\sffamily Abstract}\par
1458 \small
1459 \if@english \parindent6mm \else \parindent1\zw \fi}%
1460 {\end{minipage}\egroup}
1461 %</jspf>

```

### ■キーワード

**keywords** キーワードを準備する環境です。実際の出力は `\maketitle` で行われます。

```

1462 %<*jspf>
1463 %\newbox\@keywordsbox
1464 %\newenvironment{keywords}{%
1465 % \global\setbox\@keywordsbox\hbox\bgroup
1466 % \begin{minipage}[b]{157mm}{\sffamily Keywords:}\par
1467 % \small\parindent0\zw}%
1468 % {\end{minipage}\egroup}
1469 %</jspf>

```

### ■verse 環境

**verse** 詩のための `verse` 環境です。

```

1470 \newenvironment{verse}{%
1471 \let \=\@centercr
1472 \list{}{%
1473 \itemsep \z@
1474 \itemindent -2\zw % 元: -1.5em
1475 \listparindent\itemindent
1476 \rightmargin \z@
1477 \advance\leftmargin 2\zw}% 元: 1.5em
1478 \item\relax}{\endlist}

```

### ■quotation 環境

**quotation** 段落の頭の字下げ量を 1.5em から `\parindent` に変えました。また、右マージンを 0 にしました。

```

1479 \newenvironment{quotation}{%
1480 \list{}{%
1481 \listparindent\parindent
1482 \itemindent\listparindent
1483 \rightmargin \z@}%
1484 \item\relax}{\endlist}

```

## ■quote 環境

quote quote 環境は、段落がインデントされないことを除き、quotation 環境と同じです。

```
1485 \newenvironment{quote}%
1486   {\list{}{\rightmargin\z@}\item\relax}{\endlist}
```

■定理など ltthm.dtx 参照。たとえば次のように定義します。

```
\newtheorem{definition}{定義}
\newtheorem{axiom}{公理}
\newtheorem{theorem}{定理}
```

[2001-04-26] 定理の中はイタリック体になりましたが、これでは和文がゴシック体になってしまうので、\itshape を削除しました。

[2009-08-23] \bfseries を \headfont に直し、\labelsep を 1\zw にし、括弧を全角にしました。

```
1487 \def\@begintheorem#1#2{\trivlist\labelsep=1\zw
1488   \item[\hskip \labelsep{\headfont #1\ #2}]}
1489 \def\@opargbegintheorem#1#2#3{\trivlist\labelsep=1\zw
1490   \item[\hskip \labelsep{\headfont #1\ #2 (#3) }]}%
```

titlepage タイトルを独立のページに出力するのに使われます。

```
1491 \newenvironment{titlepage}{%
1492 %<book>   \cleardoublepage
1493   \if@twocolumn
1494     \@restonecoltrue\onecolumn
1495   \else
1496     \@restonecolfalse\newpage
1497   \fi
1498   \thispagestyle{empty}%
1499   \setcounter{page}\@ne
1500 }%
1501 {\if@restonecol\twocolumn \else \newpage \fi
1502   \if@twoside\else
1503     \setcounter{page}\@ne
1504   \fi}
```

## ■付録

\appendix 本文と付録を分離するコマンドです。

```
1505 %<!*book>
1506 \newcommand{\appendix}{\par
1507   \setcounter{section}{0}%
1508   \setcounter{subsection}{0}%
1509   \gdef\presectionname{\appendixname}%
1510   \gdef\postsectionname{}}%
1511 % \gdef\thesection{\@Alph\c@section}% [2003-03-02]
```

```

1512 \gdef\thesection{\presectionname\@Alph\c@section\postsectionname}%
1513 \gdef\thesubsection{\@Alph\c@section.\@arabic\c@subsection}}
1514 %</!book>
1515 %<*book>
1516 \newcommand{\appendix}{\par
1517 \setcounter{chapter}{0}%
1518 \setcounter{section}{0}%
1519 \gdef\@chapapp{\appendixname}%
1520 \gdef\@chappos{}}%
1521 \gdef\thechapter{\@Alph\c@chapter}}
1522 %</book>

```

## 8.4 パラメータの設定

### ■array と tabular 環境

`\arraycolsep` array 環境の列間には `\arraycolsep` の 2 倍の幅の空きが入ります。

```
1523 \setlength\arraycolsep{5\p@}
```

`\tabcolsep` tabular 環境の列間には `\tabcolsep` の 2 倍の幅の空きが入ります。

```
1524 \setlength\tabcolsep{6\p@}
```

`\arrayrulewidth` array, tabular 環境内の罫線の幅です。

```
1525 \setlength\arrayrulewidth{.4\p@}
```

`\doublerulesep` array, tabular 環境での二重罫線間のアキです。

```
1526 \setlength\doublerulesep{2\p@}
```

### ■tabbing 環境

`\tabbingsep` \' コマンドで入るアキです。

```
1527 \setlength\tabbingsep{\labelsep}
```

### ■minipage 環境

`\@mpfootins` minipage 環境の脚注の `\skip\@mpfootins` は通常のページの `\skip\footins` と同じ働きをします。

```
1528 \skip\@mpfootins = \skip\footins
```

### ■framebox 環境

`\fboxsep` `\fbox`, `\framebox` で内側のテキストと枠との間の空きです。

`\fboxrule` `\fbox`, `\framebox` の罫線の幅です。

```
1529 \setlength\fboxsep{3\p@}
```

```
1530 \setlength\fboxrule{.4\p@}
```

## ■equation と eqnarray 環境

`\theequation` 数式番号を出力するコマンドです。

```
1531 %<!*book>\renewcommand \theequation {\@arabic\c@equation}
1532 %<*book>
1533 \@addtoreset{equation}{chapter}
1534 \renewcommand\theequation
1535   {\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter.\fi \@arabic\c@equation}
1536 %</book>
```

`\jot` `eqnarray` の行間に余分に入るアキです。デフォルトの値をコメントアウトして示しておきます。

```
1537 % \setlength\jot{3pt}
```

`\@eqnnum` 数式番号の形式です。デフォルトの値をコメントアウトして示しておきます。

`\inhibitglue (\theequation) \inhibitglue` のように和文かっこを使うことも可能です。

```
1538 % \def\@eqnnum{(\theequation)}
```

`amsmath` パッケージを使う場合は `\tagform@` を次のように修正します。

```
1539 % \def\tagform@#1{\maketag@@@{(\ignorespaces#1\unskip\@italiccorr)}}
```

## 8.5 フロート

タイプ `TYPE` のフロートオブジェクトを扱うには、次のマクロを定義します。

`\fps@TYPE` フロートを置く位置 (float placement specifier) です。

`\ftype@TYPE` フロートの番号です。2 の累乗 (1, 2, 4, ...) でなければなりません。

`\ext@TYPE` フロートの目次を出力するファイルの拡張子です。

`\fnum@TYPE` キャプション用の番号を生成するマクロです。

`\@makecaption(num)<text>` キャプションを出力するマクロです。`<num>` は `\fnum@...` の生成する番号, `<text>` はキャプションのテキストです。テキストは適当な幅の `\parbox` に入ります。

## ■figure 環境

`\c@figure` 図番号のカウンタです。

`\thefigure` 図番号を出力するコマンドです。

```
1540 %<!*book>
1541 \newcounter{figure}
1542 \renewcommand \thefigure {\@arabic\c@figure}
1543 %</!book>
1544 %<*book>
1545 \newcounter{figure}[chapter]
1546 \renewcommand \thefigure
```

```

1547     {\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter.\fi \@arabic\c@figure}
1548 %</book>

```

`\fps@figure` `figure` のパラメータです。`\figurename` の直後に `~` が入っていましたが、ここでは外しました。

```

\ext@figure 1549 \def\fps@figure{tbp}
1550 \def\ftype@figure{1}
\fnun@figure 1551 \def\ext@figure{lof}
1552 \def\fnun@figure{\figurename\nobreak\thefigure}

```

`figure` \* 形式は段抜きのフロートです。

```

figure* 1553 \newenvironment{figure}%
1554     {\@float{figure}}%
1555     {\end@float}
1556 \newenvironment{figure*}%
1557     {\@dblfloat{figure}}%
1558     {\end@dblfloat}

```

#### ■table 環境

`\c@table` 表番号カウンタと表番号を出力するコマンドです。アスキー版では `\thechapter.` が `\thetable` `\thechapter{}`・になっていますが、ここではオリジナルのままにしています。

```

1559 %<!*book>
1560 \newcounter{table}
1561 \renewcommand\thetable{\@arabic\c@table}
1562 %</!book>
1563 %<*book>
1564 \newcounter{table}[chapter]
1565 \renewcommand \thetable
1566     {\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter.\fi \@arabic\c@table}
1567 %</book>

```

`\fps@table` `table` のパラメータです。`\tablename` の直後に `~` が入っていましたが、ここでは外しました。

```

\ext@table 1568 \def\fps@table{tbp}
1569 \def\ftype@table{2}
\fnun@table 1570 \def\ext@table{lot}
1571 \def\fnun@table{\tablename\nobreak\thetable}

```

`table` \* は段抜きのフロートです。

```

table* 1572 \newenvironment{table}%
1573     {\@float{table}}%
1574     {\end@float}
1575 \newenvironment{table*}%
1576     {\@dblfloat{table}}%
1577     {\end@dblfloat}

```

## 8.6 キャプション

`\@makecaption` `\caption` コマンドにより呼び出され、実際にキャプションを出力するコマンドです。第1引数はフロートの番号、第2引数はテキストです。

`\abovecaptionskip` それぞれキャプションの前後に挿入されるスペースです。`\belowcaptionskip` が0になっていましたので、キャプションを表の上につけた場合にキャプションと表がくっついてしまうのを直しました。

```
1578 \newlength\abovecaptionskip
1579 \newlength\belowcaptionskip
1580 \setlength\abovecaptionskip{5\p@} % 元: 10\p@
1581 \setlength\belowcaptionskip{5\p@} % 元: 0\p@
```

実際のキャプションを出力します。オリジナルと異なり、文字サイズを `\small` にし、キャプションの幅を 2cm 狭くしました。

[2003-11-05] ロジックを少し変えてみました。

[2015-05-26] `listings` パッケージを使うときに `title` を指定すると次のエラーが出るのを修正。

```
! Missing number, treated as zero.
```

```
1582 %<!*jspf>
1583 % \long\def\@makecaption#1#2{{\small
1584 %   \advance\leftskip1cm
1585 %   \advance\rightskip1cm
1586 %   \vskip\abovecaptionskip
1587 %   \sbox\@tempboxa{#1{\hskip1\zw}#2}%
1588 %   \ifdim \wd\@tempboxa >\hsiz
1589 %     #1{\hskip1\zw}#2\par
1590 %   \else
1591 %     \global \@minipagefalse
1592 %     \hb@xt@\hsiz{\hfil\box\@tempboxa\hfil}%
1593 %   \fi
1594 %   \vskip\belowcaptionskip}}
1595 \long\def\@makecaption#1#2{{\small
1596   \advance\leftskip .0628\linewidth
1597   \advance\rightskip .0628\linewidth
1598   \vskip\abovecaptionskip
1599   \sbox\@tempboxa{#1{\hskip1\zw}#2}%
1600   \ifdim \wd\@tempboxa <\hsiz \centering \fi
1601   #1{\hskip1\zw}#2\par
1602   \vskip\belowcaptionskip}}
1603 %</!jspf>
1604 %<!*jspf>
1605 \long\def\@makecaption#1#2{%
1606   \vskip\abovecaptionskip
```

```

1607 \sbox\@tempboxa{\small\sffamily #1\quad #2}%
1608 \ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
1609   {\small\sffamily
1610     \list{#1}{%
1611       \renewcommand{\makelabel}[1]{##1\hfil}
1612       \itemsep \z@
1613       \itemindent \z@
1614       \labelsep \z@
1615       \labelwidth 11mm
1616       \listparindent\z@
1617       \leftmargin 11mm}\item\relax #2\endlist}
1618   \else
1619     \global \@minipagefalse
1620     \hb@xt@\hsize{\hfil\box\@tempboxa\hfil}%
1621     \fi
1622     \vskip\belowcaptionskip}
1623 %</jspf>

```

## 9 フォントコマンド

ここでは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2.09 で使われていたコマンドを定義します。これらはテキストモードと数式モードのどちらでも動作します。これらは互換性のためのもので、できるだけ `\text...` と `\math...` を使ってください。

`\mc` フォントファミリーを変更します。

```

\gt 1624 \DeclareOldFontCommand{\mc}{\normalfont\mcfamily}{\mathmc}
\rm 1625 \DeclareOldFontCommand{\gt}{\normalfont\gtfamily}{\mathgt}
\sf 1626 \DeclareOldFontCommand{\rm}{\normalfont\rmfamily}{\mathrm}
\sf 1627 \DeclareOldFontCommand{\sf}{\normalfont\sffamily}{\mathsf}
\tt 1628 \DeclareOldFontCommand{\tt}{\normalfont\ttfamily}{\mathtt}

```

`\bf` ボールドシリーズにします。通常のミディアムシリーズに戻すコマンドは `\mdseries` です。

```
1629 \DeclareOldFontCommand{\bf}{\normalfont\bfseries}{\mathbf}
```

`\it` フォントシェイプを変えるコマンドです。斜体とスモールキャップスは数式中では何もしません（警告メッセージを出力します）。通常のアップライト体に戻すコマンドは `\upshape` です。

```

1630 \DeclareOldFontCommand{\it}{\normalfont\itshape}{\mathit}
1631 \DeclareOldFontCommand{\sl}{\normalfont\slshape}{\@nomath\sl}
1632 \DeclareOldFontCommand{\sc}{\normalfont\scshape}{\@nomath\sc}

```

`\cal` 数式モード以外では何もしません（警告を出します）。

```

\mit 1633 \DeclareRobustCommand*{\cal}{\@fontswitch\relax\mathcal}
1634 \DeclareRobustCommand*{\mit}{\@fontswitch\relax\mathnormal}

```

## 10 相互参照

### 10.1 目次の類

`\section` コマンドは `.toc` ファイルに次のような行を出力します。

```
\contentsline{section}{タイトル}{ページ}
```

たとえば `\section` に見出し番号が付く場合、上の「タイトル」は

```
\numberline{番号}{見出し}
```

となります。この「番号」は `\thesection` コマンドで生成された見出し番号です。

`figure` 環境の `\caption` コマンドは `.lof` ファイルに次のような行を出力します。

```
\contentsline{figure}{\numberline{番号}{キャプション}{ページ}}
```

この「番号」は `\thefigure` コマンドで生成された図番号です。

`table` 環境も同様です。

`\contentsline{...}` は `\l@...` というコマンドを実行するので、あらかじめ `\l@chapter`, `\l@section`, `\l@figure`などを定義しておかなければなりません。これらの多くは `\@dottedtocline` コマンドを使って定義します。これは

```
\@dottedtocline{レベル}{インデント}{幅}{タイトル}{ページ}
```

という書式です。

**レベル** この値が `tocdepth` 以下のときだけ出力されます。`\chapter` はレベル 0, `\section` はレベル 1, 等々です。

**インデント** 左側の字下げ量です。

**幅** 「タイトル」に `\numberline` コマンドが含まれる場合、節番号が入る箱の幅です。

`\@pnumwidth` ページ番号の入る箱の幅です。

`\@tocrmarg` 右マージンです。`\@tocrmarg`  $\geq$  `\@pnumwidth` とします。

`\@dotsep` 点の間隔です (単位 `mu`)。

`\c@tocdepth` 目次ページに出力する見出しレベルです。元は `article` で 3, その他で 2 でしたが、ここでも一つずつ減らしています。

```
1635 \newcommand\@pnumwidth{1.55em}
1636 \newcommand\@tocrmarg{2.55em}
1637 \newcommand\@dotsep{4.5}
1638 %<!book>\setcounter{tocdepth}{2}
1639 %<book>\setcounter{tocdepth}{1}
```

#### ■目次



`\tableofcontents` 目次を生成します。

`\js@tocl@width` [2013-12-30] `\prechaptername` などから見積もった目次のラベルの長さです。(by ts)

```
1640 \newdimen\js@tocl@width
1641 \newcommand{\tableofcontents}{%
1642 %<*book>
1643   \settowidth\js@tocl@width{\headfont\prechaptername\postchaptername}%
1644   \settowidth\@tempdima{\headfont\appendixname}%
1645   \ifdim\js@tocl@width<\@tempdima \setlength\js@tocl@width{\@tempdima}\fi
1646   \ifdim\js@tocl@width<2\zw \divide\js@tocl@width by 2 \advance\js@tocl@width 1\zw\fi
1647   \if@twocolumn
1648     \@restonecoltrue\onecolumn
1649   \else
1650     \@restonecolfalse
1651   \fi
1652   \chapter*{\contentsname}%
1653   \@mkboth{\contentsname}{}%
1654 %</book>
1655 %<*!book>
1656   \settowidth\js@tocl@width{\headfont\presectionname\postsectionname}%
1657   \settowidth\@tempdima{\headfont\appendixname}%
1658   \ifdim\js@tocl@width<\@tempdima\relax\setlength\js@tocl@width{\@tempdima}\fi
1659   \ifdim\js@tocl@width<2\zw \divide\js@tocl@width by 2 \advance\js@tocl@width 1\zw\fi
1660   \section*{\contentsname}%
1661   \@mkboth{\contentsname}{\contentsname}%
1662 %</!book>
1663   \@starttoc{toc}%
1664 %<book> \if@restonecol\twocolumn\fi
1665 }
```

`\l@part` 部の目次です。

```
1666 \newcommand*{\l@part}[2]{%
1667   \ifnum \c@tocdepth >-2\relax
1668 %<!book>   \addpenalty\@secpenalty
1669 %<book>    \addpenalty{-\@highpenalty}%
1670   \addvspace{2.25em \@plus\p0}%
1671   \begingroup
1672     \parindent \z@
1673 %   \@pnumwidth should be \@tocrmarg
1674 %   \rightskip \@pnumwidth
1675   \rightskip \@tocrmarg
1676   \parfillskip -\rightskip
1677   {\leavevmode
1678     \large \headfont
1679     \setlength\@lnumwidth{4\zw}%
1680     #1\hfil \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #2}}\par
1681   \nobreak
1682 %<book>   \global\@nobreaktrue
1683 %<book>   \everypar{\global\@nobreakfalse\everypar{}}%
```

```
1684 \endgroup
1685 \fi}
```

`\l@chapter` 章の目次です。 `\@lnumwidth` を 4.683\zw に増やしました。

[2013-12-30] `\@lnumwidth` を `\js@tocl@width` から決めるようにしてみました。(by ts)

```
1686 %<*book>
1687 \newcommand*{\l@chapter}[2]{%
1688 \ifnum \c@tocdepth >\m@ne
1689 \addpenalty{-\@highpenalty}%
1690 \addvspace{1.0em \@plus\p@}
1691 % \vskip 1.0em \@plus\p@ % book.cls では↑がこうなっている
1692 \begingroup
1693 \parindent\z@
1694 % \rightskip\@pnumwidth
1695 \rightskip\@tocrmarg
1696 \parfillskip-\rightskip
1697 \leavevmode\headfont
1698 % \if@english\setlength\@lnumwidth{5.5em}\else\setlength\@lnumwidth{4.683\zw}\fi
1699 \setlength\@lnumwidth{\js@tocl@width}\advance\@lnumwidth 2.683\zw
1700 \advance\leftskip\@lnumwidth \hskip-\leftskip
1701 #1\nobreak\hfil\nobreak\hbox to\@pnumwidth{\hss#2}\par
1702 \penalty\@highpenalty
1703 \endgroup
1704 \fi}
1705 %</book>
```

`\l@section` 節の目次です。

```
1706 %<!*book>
1707 \newcommand*{\l@section}[2]{%
1708 \ifnum \c@tocdepth >\z@
1709 \addpenalty{\@secpenalty}%
1710 \addvspace{1.0em \@plus\p@}%
1711 \begingroup
1712 \parindent\z@
1713 % \rightskip\@pnumwidth
1714 \rightskip\@tocrmarg
1715 \parfillskip-\rightskip
1716 \leavevmode\headfont
1717 %\setlength\@lnumwidth{4\zw}% 元 1.5em [2003-03-02]
1718 \setlength\@lnumwidth{\js@tocl@width}\advance\@lnumwidth 2\zw
1719 \advance\leftskip\@lnumwidth \hskip-\leftskip
1720 #1\nobreak\hfil\nobreak\hbox to\@pnumwidth{\hss#2}\par
1721 \endgroup
1722 \fi}
1723 %</!book>
```

インデントと幅はそれぞれ 1.5em, 2.3em でしたが, 1\zw, 3.683\zw に変えました。

```
1724 %<book> % \newcommand*{\l@section}{\@dottedtocline{1}{1\zw}{3.683\zw}}
```

[2013-12-30] 上のインデントは `\js@tocl@width` から決めるようにしました。(by ts)

`\l@section` さらに下位レベルの目次項目の体裁です。あまり使ったことがありませんので、要修正かも  
`\l@subsubsection` しれません。

`\l@paragraph` [2013-12-30] こども `\js@tocl@width` から決めるようにしてみました。(by ts)

```
\l@subparagraph 1725 %<!*book>
1726 % \newcommand*{\l@section} {\@dottedtocline{2}{1.5em}{2.3em}}
1727 % \newcommand*{\l@subsubsection}{\@dottedtocline{3}{3.8em}{3.2em}}
1728 % \newcommand*{\l@paragraph} {\@dottedtocline{4}{7.0em}{4.1em}}
1729 % \newcommand*{\l@subparagraph} {\@dottedtocline{5}{10em}{5em}}
1730 %
1731 % \newcommand*{\l@section} {\@dottedtocline{2}{1\zw}{3\zw}}
1732 % \newcommand*{\l@subsubsection}{\@dottedtocline{3}{2\zw}{3\zw}}
1733 % \newcommand*{\l@paragraph} {\@dottedtocline{4}{3\zw}{3\zw}}
1734 % \newcommand*{\l@subparagraph} {\@dottedtocline{5}{4\zw}{3\zw}}
1735 %
1736 \newcommand*{\l@section}{%
1737     \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima -1\zw
1738     \@dottedtocline{2}{\@tempdima}{3\zw}}
1739 \newcommand*{\l@subsubsection}{%
1740     \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 0\zw
1741     \@dottedtocline{3}{\@tempdima}{4\zw}}
1742 \newcommand*{\l@paragraph}{%
1743     \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 1\zw
1744     \@dottedtocline{4}{\@tempdima}{5\zw}}
1745 \newcommand*{\l@subparagraph}{%
1746     \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 2\zw
1747     \@dottedtocline{5}{\@tempdima}{6\zw}}
1748 %</!*book>
1749 %<*book>
1750 % \newcommand*{\l@section} {\@dottedtocline{2}{3.8em}{3.2em}}
1751 % \newcommand*{\l@subsubsection}{\@dottedtocline{3}{7.0em}{4.1em}}
1752 % \newcommand*{\l@paragraph} {\@dottedtocline{4}{10em}{5em}}
1753 % \newcommand*{\l@subparagraph} {\@dottedtocline{5}{12em}{6em}}
1754 \newcommand*{\l@section}{%
1755     \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima -1\zw
1756     \@dottedtocline{1}{\@tempdima}{3.683\zw}}
1757 \newcommand*{\l@subsubsection}{%
1758     \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 2.683\zw
1759     \@dottedtocline{2}{\@tempdima}{3.5\zw}}
1760 \newcommand*{\l@subsubsection}{%
1761     \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 6.183\zw
1762     \@dottedtocline{3}{\@tempdima}{4.5\zw}}
1763 \newcommand*{\l@paragraph}{%
1764     \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 10.683\zw
1765     \@dottedtocline{4}{\@tempdima}{5.5\zw}}
1766 \newcommand*{\l@subparagraph}{%
1767     \@tempdima\js@tocl@width \advance\@tempdima 16.183\zw
1768     \@dottedtocline{5}{\@tempdima}{6.5\zw}}
1769 %</book>
```

`\numberline` 欧文版 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X では `\numberline{...}` は幅 `\@tempdima` の箱に左詰めで出力する命令で  
`\@lnumwidth` すが、アスキー版では `\@tempdima` の代わりに `\@lnumwidth` という変数で幅を決めるよう  
に再定義しています。後続文字が全角か半角かでスペースが変わらないように `\hspace` を  
入れておきました。

```
1770 \newdimen\@lnumwidth
1771 \def\numberline#1{\hb@xt@\@lnumwidth{#1\hfil}\hspace{0pt}}
```

`\@dottedtocline` L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 本体 (ltsect.dtx 参照) での定義と同じですが、`\@tempdima` を `\@lnumwidth` に  
変えています。

```
1772 \def\@dottedtocline#1#2#3#4#5{\ifnum #1>\c@tocdepth \else
1773   \vskip \z@ \@plus.2\p@
1774   {\leftskip #2\relax \rightskip \@tocrmarg \parfillskip -\rightskip
1775     \parindent #2\relax\@afterindenttrue
1776     \interlinepenalty\@M
1777     \leavevmode
1778     \@lnumwidth #3\relax
1779     \advance\leftskip \@lnumwidth \null\nobreak\hskip -\leftskip
1780     {#4}\nobreak
1781     \leaders\hbox{$\m@th \mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep
1782       mu$}\hfill \nobreak\hb@xt@\@pnumwidth{#
1783       \hfil\normalfont \normalcolor #5}\par}\fi}
```

## ■ 図目次と表目次

`\listoffigures` 図目次を出力します。

```
1784 \newcommand{\listoffigures}{%
1785 %<*book>
1786   \if@twocolumn\@restonecoltrue\onecolumn
1787   \else\@restonecolfalse\fi
1788   \chapter*{\listfigurename}%
1789   \@mkboth{\listfigurename}{}%
1790 %</book>
1791 %<!*book>
1792   \section*{\listfigurename}%
1793   \@mkboth{\listfigurename}{\listfigurename}%
1794 %</!book>
1795   \@starttoc{lof}%
1796 %<book> \if@restonecol\@twocolumn\fi
1797 }
```

`\l@figure` 図目次の項目を出力します。

```
1798 \newcommand*{\l@figure}{\@dottedtocline{1}{1\zw}{3.683\zw}}
```

`\listoftables` 表目次を出力します。

```
1799 \newcommand{\listoftables}{%
1800 %<*book>
1801   \if@twocolumn\@restonecoltrue\onecolumn
```

```

1802 \else\@restonecolfalse\fi
1803 \chapter*{\listtablename}%
1804 \@mkboth{\listtablename}{}%
1805 %</book>
1806 %<*\book>
1807 \section*{\listtablename}%
1808 \@mkboth{\listtablename}{\listtablename}%
1809 %</!\book>
1810 \@starttoc{lot}%
1811 %<book> \if@restonecol\twocolumn\fi
1812 }

```

\l@table 表目次は図目次と同じです。

```
1813 \let\l@table\l@figure
```

## 10.2 参考文献

\bibindent オープンスタイルの参考文献で使うインデント幅です。元は 1.5em でした。

```

1814 \newdimen\bibindent
1815 \setlength\bibindent{2\zw}

```

thebibliography 参考文献リストを出力します。

```

1816 \newenvironment{thebibliography}[1]{%
1817 \global\let\presectionname\relax
1818 \global\let\postsectionname\relax
1819 %<article|jspf> \section*{\refname}\@mkboth{\refname}{\refname}%
1820 %<*kiyou>
1821 \vspace{1.5\baselineskip}
1822 \subsubsection*{\refname}\@mkboth{\refname}{\refname}%
1823 \vspace{0.5\baselineskip}
1824 %</kiyou>
1825 %<book> \chapter*{\bibname}\@mkboth{\bibname}{}%
1826 %<book> \addcontentsline{toc}{chapter}{\bibname}%
1827 \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
1828 {\settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
1829 \leftmargin\labelwidth
1830 \advance\leftmargin\labelsep
1831 \@openbib@code
1832 \usecounter{enumiv}%
1833 \let\p@enumiv\@empty
1834 \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
1835 %<kiyou> \small
1836 \sloppy
1837 \clubpenalty4000
1838 \@clubpenalty\clubpenalty
1839 \widowpenalty4000%
1840 \sfcode\.\@m}
1841 {\def\@noitemerr

```

```
1842   {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}%
1843   \endlist}
```

`\newblock` `\newblock` はデフォルトでは小さなスペースを生成します。

```
1844 \newcommand{\newblock}{\hskip .11em\@plus.33em\@minus.07em}
```

`\@openbib@code` `\@openbib@code` はデフォルトでは何もしません。この定義は `openbib` オプションによって変更されます。

```
1845 \let\@openbib@code\@empty
```

`\@biblabel` `\bibitem[...]` のラベルを作ります。 `ltbibl.dtx` の定義の半角 `[]` を全角 `[][]` に変え、余分なスペースが入らないように `\inhibitglue` ではさみました。とりあえずコメントアウトしておきますので、必要に応じて生かしてください。

```
1846 % \def\@biblabel#1{\inhibitglue [#1] \inhibitglue}
```

`\cite` 文献の番号を出力する部分は `ltbibl.dtx` で定義されていますが、コンマとカッコを和文  
`\@cite` フォントにするには次のようにします。とりあえずコメントアウトしておきましたので、必  
`\@citex` 要に応じて生かしてください。かっこの前後に入るグルーを `\inhibitglue` で取っています  
 ので、オリジナル同様、 `Knuth~\cite{knu}` のように半角空白で囲んでください。

```
1847 % \def\@citex[#1]#2{%
1848 %   \let\@citea\@empty
1849 %   \@cite{\@for\@citeb:=#2\do
1850 %     {\@citea\def\@citea{, \inhibitglue\penalty\@m\ }%
1851 %     \edef\@citeb{\expandafter\@firstofone\@citeb}%
1852 %     \if@filesw\immediate\write\@auxout{\string\citation{\@citeb}}\fi
1853 %     \@ifundefined{b@\@citeb}{\mbox{\normalfont\bfseries ?}}%
1854 %     \G@refundefinedtrue
1855 %     \@latex@warning
1856 %       {Citation `@\@citeb' on page \thepage \space undefined}}%
1857 %     {\hbox{\csname b@\@citeb\endcsname}}}{#1}}
1858 % \def\@cite#1#2{\inhibitglue [{#1\if@tempswa , #2\fi}] \inhibitglue}
```

引用番号を上ツキの 1) のようなスタイルにするには次のようにします。 `\cite` の先頭に  
`\unskip` を付けて先行のスペース (~ も) を帳消しにしています。

```
1859 % \DeclareRobustCommand\cite{\unskip
1860 %   \@ifnextchar [{\@tempswatrue\@citex}{\@tempswafalse\@citex[]}]
1861 % \def\@cite#1#2{${\hbox{\scriptsize{#1\if@tempswa
1862 %   , \inhibitglue\ #2\fi} }}$}
```

### 10.3 索引

`theindex` 2 || 3 段組の索引を作成します。最後が偶数ページのときにマージンがずれる現象を直しました (Thanks: 藤村さん)。

```
1863 \newenvironment{theindex}{% 索引を 3 段組で出力する環境
1864   \if@twocolumn
1865     \onecolumn\@restonecolfalse
```

```

1866 \else
1867 \clearpage\@restonecoltrue
1868 \fi
1869 \columnseprule.4pt \columnsep 2\zw
1870 \ifx\multicols\@undefined
1871 %<book> \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
1872 %<book> \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}]%
1873 %<!book> \def\presectionname{}\def\postsectionname{}%
1874 %<!book> \twocolumn[\section*{\indexname}]%
1875 \else
1876 \ifdim\textwidth<\fullwidth
1877 \setlength{\evensidemargin}{\oddsidemargin}
1878 \setlength{\textwidth}{\fullwidth}
1879 \setlength{\linewidth}{\fullwidth}
1880 %<book> \begin{multicols}{3}[\chapter*{\indexname}]%
1881 %<book> \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}]%
1882 %<!book> \def\presectionname{}\def\postsectionname{}%
1883 %<!book> \begin{multicols}{3}[\section*{\indexname}]%
1884 \else
1885 %<book> \begin{multicols}{2}[\chapter*{\indexname}]%
1886 %<book> \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}]%
1887 %<!book> \def\presectionname{}\def\postsectionname{}%
1888 %<!book> \begin{multicols}{2}[\section*{\indexname}]%
1889 \fi
1890 \fi
1891 %<book> \@mkboth{\indexname}{}%
1892 %<!book> \@mkboth{\indexname}{\indexname}%
1893 \plainifnotempty % \thispagestyle{plain}
1894 \parindent\z@
1895 \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
1896 \let\item\@idxitem
1897 \raggedright
1898 \footnotesize\narrowbaselines
1899 }{
1900 \ifx\multicols\@undefined
1901 \if@restonecol\onecolumn\fi
1902 \else
1903 \end{multicols}
1904 \fi
1905 \clearpage
1906 }

```

\@idxitem 索引項目の字下げ幅です。 \@idxitem は \item の項目の字下げ幅です。

```

\subitem 1907 \newcommand{\@idxitem}{\par\hangindent 4\zw} % 元 40pt
\subsubitem 1908 \newcommand{\subitem}{\@idxitem \hspace*{2\zw}} % 元 20pt
1909 \newcommand{\subsubitem}{\@idxitem \hspace*{3\zw}} % 元 30pt

```

\indexspace 索引で先頭文字ごとのブロックの間に入るスペースです。

```

1910 \newcommand{\indexspace}{\par \vskip 10\p@ \@plus5\p@ \@minus3\p@\relax}

```

`\seename` 索引の `\see`, `\seealso` コマンドで出力されるものです。デフォルトはそれぞれ *see*, *see also*  
`\alsoname` という英語ですが、ここではとりあえず両方とも「→」に変えました。⇒ (`\Rightarrow`)  
 などでもいいでしょう。

```
1911 \newcommand\seename{\if@english see\else →\fi}
1912 \newcommand\alsoname{\if@english see also\else →\fi}
```

## 10.4 脚注

`\footnote` 和文の句読点・閉じかっこ類の直後で用いた際に余分なアキが入るのを防ぐため、  
`\footnotemark` `\inhibitglue` を入れることにします。

```
1913 \let\footnotes@ve=\footnote
1914 \def\footnote{\inhibitglue\footnotes@ve}
1915 \let\footnotemarks@ve=\footnotemark
1916 \def\footnotemark{\inhibitglue\footnotemarks@ve}
```

`\@makefnmark` 脚注番号を付ける命令です。ここでは脚注番号の前に記号 \* を付けています。「注 1」の形式にするには `\textasteriskcentered` を注 `\kern0.1em` にしてください。`\xfootnotenext` と合わせて、もし脚注番号が空なら記号も出力しないようにしてあります。

[2002-04-09] インプリメントの仕方を変えたため消しました。

[2013-04-23] 新しい pTeX では脚注番号のまわりにスペースが入りすぎることを防ぐため、北川さんのパッチ [qa:57090] を取り込みました。

[2013-05-14] `plcore.ltx` に倣った形に書き直しました (Thanks: 北川さん)。

[2014-07-02 LTJ] `\ifydir` を使わない形に書換えました。

```
1917 \renewcommand\@makefnmark{\hbox{}\hbox{%
1918 \unless\ifnum\ltjgetparameter{direction}=3 \@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}%
1919 \else\hbox{\yoko\@textsuperscript{\normalfont\@thefnmark}}\fi}\hbox{}}
```

`\thefootnote` 脚注番号に \* 印が付くようにしました。ただし、番号がゼロのときは \* 印も脚注番号も付きません。

[2003-08-15] `\textasteriskcentered` ではフォントによって下がりすぎるので変更しました。

```
1920 \def\thefootnote{\ifnum\c@footnote>\z@\leavevmode\lower.5ex\hbox{*}\@arabic\c@footnote\fi}
```

「注 1」の形式にするには次のようにしてください。

```
1921 % \def\thefootnote{\ifnum\c@footnote>\z@注\kern0.1\zw\@arabic\c@footnote\fi}
```

`\footnoterule` 本文と脚注の間の罫線です。

```
1922 \renewcommand{\footnoterule}{%
1923 \kern-3\p@
1924 \hrule width .4\columnwidth
1925 \kern 2.6\p@}
```

`\c@footnote` 脚注番号は章ごとにリセットされます。

```
1926 %<book>\@addtoreset{footnote}{chapter}
```



`\@footnotetext` 脚注で `\verb` が使えるように改変してあります。Jeremy Gibbons, *TEX and TUG NEWS*, Vol. 2, No. 4 (1993), p. 9)

```

1927 \long\def\@footnotetext{%
1928   \insert\footins\bgroup
1929     \normalfont\footnotesize
1930     \interlinepenalty\interfootnotelinepenalty
1931     \splittopskip\footnotesep
1932     \splitmaxdepth \dp\strutbox \floatingpenalty \MM
1933     \hsize\columnwidth \@parboxrestore
1934     \protected@edef\@currentlabel{%
1935       \csname p@footnote\endcsname\@thefnmark
1936     }%
1937     \color@begingroup
1938       \@makefnmark{%
1939         \rule{z@}\footnotesep\ignorespaces}%
1940         \futurelet\next\fo@t}
1941 \def\fo@t{\ifcat\bgroup\noexpand\next \let\next\fo@@t
1942           \else \let\next\fo@t\fi \next}
1943 \def\fo@@t{\bgroup\aftergroup\@foot\let\next}
1944 \def\fo@t#1{#1\@foot}
1945 \def\@foot{\@finalstrut\strutbox\color@endgroup\egroup}

```

`\@makefnmark` 実際に脚注を出力する命令です。`\@makefnmark` は脚注の番号を出力する命令です。ここでは脚注が左端から一定距離に来るようにしてあります。

```

1946 \newcommand\@makefnmark[1]{%
1947   \advance\leftskip 3\zw
1948   \parindent 1\zw
1949   \noindent
1950   \llap{\@makefnmark\hskip0.3\zw}#1}

```

`\@xfootnotenext` 最初の `\footnotetext{...}` は番号が付きません。著者の所属などを脚注の欄に書くときに便利です。

すでに `\footnote` を使った後なら `\footnotetext[0]{...}` とすれば番号を付けない脚注になります。ただし、この場合は脚注番号がリセットされてしまうので、工夫が必要です。

[2002-04-09] インプリメントの仕方を変えたため消しました。

```

1951 % \def\@xfootnotenext[#1]{%
1952 %   \begingroup
1953 %     \ifnum#1>\z@
1954 %       \csname c@\@mpfn\endcsname #1\relax
1955 %       \unrestored@protected@xdef\@thefnmark{\thempfn}%
1956 %     \else
1957 %       \unrestored@protected@xdef\@thefnmark{}%
1958 %     \fi
1959 %   \endgroup
1960 %   \@footnotetext}

```

## 11 段落の頭へのグルー挿入禁止

段落頭のかぎかっこなどを見かけ 1 字半下げから全角 1 字下げに直します。

[2012-04-24 LTJ] LuaTeX-ja では JFM に段落開始時の括弧類の字下げ幅をコントロールする機能がありますが、`\item` 直後ではラベル用のボックスが段落先頭になるため、うまく働きませんでした。形を変えて復活させます。

`\item` 命令の直後です。

```
1961 \protected\def\@inhibitglue{\directlua{luatexja.jfmglue.create_beginpar_node()}}
1962 \def\@item[#1]{%
1963   \if@noperitem
1964     \@donoperitem
1965   \else
1966     \if@inlabel
1967       \indent \par
1968     \fi
1969     \ifhmode
1970       \unskip\unskip \par
1971     \fi
1972     \if@newlist
1973       \if@nobreak
1974         \@nbitem
1975       \else
1976         \addpenalty\@beginparpenalty
1977         \addvspace\@topsep
1978         \addvspace{-\parskip}%
1979       \fi
1980     \else
1981       \addpenalty\@itempenalty
1982       \addvspace\itemsep
1983     \fi
1984     \global\@inlabeltrue
1985   \fi
1986   \everypar{%
1987     \@minipagefalse
1988     \global\@newlistfalse
1989     \if@inlabel
1990       \global\@inlabelfalse
1991       {\setbox\z@\lastbox
1992        \ifvoid\z@
1993          \kern-\itemindent
1994        \fi}%
1995     \box\@labels
1996     \penalty\z@
1997   \fi
1998   \if@nobreak
1999     \@nobreakfalse
```

```

2000     \clubpenalty \@M
2001     \else
2002     \clubpenalty \@clubpenalty
2003     \everypar{}%
2004     \fi\@inhibitglue}%
2005     \if@noitemarg
2006     \@noitemargfalse
2007     \if@nmbrlist
2008     \refstepcounter\@listctr
2009     \fi
2010     \fi
2011     \sbox\@tempboxa{\makelabel{#1}}%
2012     \global\setbox\@labels\hbox{%
2013     \unhbox\@labels
2014     \hskip \itemindent
2015     \hskip -\labelwidth
2016     \hskip -\labelsep
2017     \ifdim \wd\@tempboxa >\labelwidth
2018     \box\@tempboxa
2019     \else
2020     \hbox to\labelwidth {\unhbox\@tempboxa}%
2021     \fi
2022     \hskip \labelsep}%
2023     \ignorespaces}

```

`\@gnewline` についてはちょっと複雑な心境です。もともとの pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> は段落の頭にグルーが入る方で統一されていました。しかし `\@` の直後にはグルーが入らず、不統一でした。そこで `\@` の直後にもグルーを入れるように直していただいた経緯があります。しかし、ここでは逆にグルーを入れない方で統一したいので、また元に戻してしまいました。

しかし単に戻すだけでも駄目みたいなので、ここでも最後にグルーを消しておきます。

```

2024 \def\@gnewline #1{%
2025     \ifvmode
2026     \@nolnerr
2027     \else
2028     \unskip \reserved@e {\reserved@f#1}\nobreak \hfil \break \null
2029     \inhibitglue \ignorespaces
2030     \fi}

```

## 12 いろいろなロゴ

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 関連のロゴを作り直します。

`\小` 文字を小さめに出したり上寄りに小さめに出したりする命令です。

```

\上小 2031 \def\小#1{\hbox{\m@th$%
2032     \csname S@\f@size\endcsname
2033     \fontsize\sf@size\z@
2034     \math@fontsfalse\selectfont

```

```

2035 #1}}
2036 \def\上小#1{\sbox\z@ T\vbox to\ht0{\小{#1}\vss}}

```

\TeX これらは ltlogos.dtx で定義されていますが、Times や Helvetica でも見栄えがするよう  
\LaTeX に若干変更しました。

[2003-06-12] Palatino も加えました (要調整)。

```

2037 \def\cmrTeX{%
2038   \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2039     T\kern-.25em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\@
2040   \else
2041     T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\@
2042   \fi}
2043 \def\cmrLaTeX{%
2044   \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2045     L\kern-.32em\上小{A}\kern-.22em\cmrTeX
2046   \else
2047     L\kern-.36em\上小{A}\kern-.15em\cmrTeX
2048   \fi}
2049 \def\sfTeX{T\kern-.1em\lower.4ex\hbox{E}\kern-.07emX\@}
2050 \def\sfLaTeX{L\kern-.25em\上小{A}\kern-.08em\sfTeX}
2051 \def\ptmTeX{%
2052   \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2053     T\kern-.12em\lower.37ex\hbox{E}\kern-.02emX\@
2054   \else
2055     T\kern-.07em\lower.37ex\hbox{E}\kern-.05emX\@
2056   \fi}
2057 \def\ptmLaTeX{%
2058   \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2059     L\kern-.2em\上小{A}\kern-.1em\ptmTeX
2060   \else
2061     L\kern-.3em\上小{A}\kern-.1em\ptmTeX
2062   \fi}
2063 \def\pncTeX{%
2064   \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2065     T\kern-.2em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.08emX\@
2066   \else
2067     T\kern-.13em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.13emX\@
2068   \fi}
2069 \def\pncLaTeX{%
2070   \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2071     L\kern-.3em\上小{A}\kern-.1em\pncTeX
2072   \else
2073     L\kern-.3em\上小{A}\kern-.1em\pncTeX
2074   \fi}
2075 \def\pplTeX{%
2076   \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2077     T\kern-.17em\lower.32ex\hbox{E}\kern-.15emX\@
2078   \else

```

```

2079     T\kern-.12em\lower.34ex\hbox{E}\kern-.1emX\@
2080     \fi}
2081 \def\pplLaTeX{%
2082     \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2083         L\kern-.27em\上小{A}\kern-.12em\pplTeX
2084     \else
2085         L\kern-.3em\上小{A}\kern-.15em\pplTeX
2086     \fi}
2087 \def\ugmTeX{%
2088     \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2089         T\kern-.1em\lower.32ex\hbox{E}\kern-.06emX\@
2090     \else
2091         T\kern-.12em\lower.34ex\hbox{E}\kern-.1emX\@
2092     \fi}
2093 \def\ugmLaTeX{%
2094     \ifdim \fontdimen\@ne\font >\z@
2095         L\kern-.2em\上小{A}\kern-.13em\ugmTeX
2096     \else
2097         L\kern-.3em\上小{A}\kern-.13em\ugmTeX
2098     \fi}
2099 \DeclareRobustCommand{\TeX}{%
2100     \def\@tempa{cmr}%
2101     \ifx\f@family\@tempa\cmrTeX
2102     \else
2103         \def\@tempa{ptm}%
2104         \ifx\f@family\@tempa\ptmTeX
2105     \else
2106         \def\@tempa{txr}%
2107         \ifx\f@family\@tempa\ptmTeX
2108     \else
2109         \def\@tempa{pnc}%
2110         \ifx\f@family\@tempa\pncTeX
2111     \else
2112         \def\@tempa{ppl}%
2113         \ifx\f@family\@tempa\pplTeX
2114     \else
2115         \def\@tempa{ugm}%
2116         \ifx\f@family\@tempa\ugmTeX
2117     \else\sfTeX
2118     \fi
2119     \fi
2120     \fi
2121     \fi
2122     \fi
2123 \fi}
2124
2125 \DeclareRobustCommand{\LaTeX}{%
2126     \def\@tempa{cmr}%
2127     \ifx\f@family\@tempa\cmrLaTeX

```

```

2128 \else
2129 \def\@tempa{ptm}%
2130 \ifx\f@family\@tempa\ptmLaTeX
2131 \else
2132 \def\@tempa{txr}%
2133 \ifx\f@family\@tempa\ptmLaTeX
2134 \else
2135 \def\@tempa{pnc}%
2136 \ifx\f@family\@tempa\pncLaTeX
2137 \else
2138 \def\@tempa{ppl}%
2139 \ifx\f@family\@tempa\pplLaTeX
2140 \else
2141 \def\@tempa{ugm}%
2142 \ifx\f@family\@tempa\ugmLaTeX
2143 \else\sfLaTeX
2144 \fi
2145 \fi
2146 \fi
2147 \fi
2148 \fi
2149 \fi}

```

\LaTeXe \LaTeXe コマンドの `\mbox{\m@th ...}` で始まる新しい定義では直後の和文との間に `xkanjiskip` が入りません。また、`mathpmtx` パッケージなどと併用すると、最後の  $\varepsilon$  が下がりがすぎてしまいます。そのため、ちょっと手を加えました。

```

2150 \DeclareRobustCommand{\LaTeXe}{\mbox{%
2151 \if b\expandafter\@car\f@series\@nil\boldmath\fi
2152 \LaTeX\kern.15em2\raisebox{- .37ex}{\textstyle\varepsilon}}}%

```

\pTeX pTeX, pL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> のロゴを出す命令です。

```

\pLaTeX 2153 \def\pTeX{p\kern-.05em\TeX}
\pLaTeXe 2154 \def\pLaTeX{p\LaTeX}
          2155 \def\pLaTeXe{p\LaTeXe}

```

\AmSTeX `amstex.sty` で定義されています。

```

2156 \def\AmSTeX{\protect\AmS-\protect\TeX{}}

```

\BibTeX これらは `doc.dtx` から取ったものです。ただし、\BibTeX だけはちょっと修正しました。

```

\SliTeX 2157 % \@ifundefined{BibTeX}
          2158 %   {\def\BibTeX{\rmfamily B\kern-.05em%
          2159 %     \textsc{i\kern-.025em b}\kern-.08em%
          2160 %     T\kern-.1667em\lower.7ex\hbox{E}\kern-.125emX}}-{}
          2161 \DeclareRobustCommand{\BibTeX}{B\kern-.05em\small I\kern-.025em B}%
          2162 \ifx\f@family\cmr\kern-.08em\else\kern-.15em\fi\TeX}
          2163 \DeclareRobustCommand{\SliTeX}{%
          2164 S\kern-.06emL\kern-.18em\small I\kern-.03em\TeX}

```

## 13 初期設定

### ■いろいろな語

```
\prepartname
\postpartname 2165 \newcommand{\prepartname}{\if@english Part~\else 第\fi}
\prechaptername 2166 \newcommand{\postpartname}{\if@english\else 部\fi}
                2167 %<book>\newcommand{\prechaptername}{\if@english Chapter~\else 第\fi}
\postchaptername 2168 %<book>\newcommand{\postchaptername}{\if@english\else 章\fi}
\presectionname 2169 \newcommand{\presectionname}{}% 第
\postsectionname 2170 \newcommand{\postsectionname}{}% 節

\contentsname
\listfigurename 2171 \newcommand{\contentsname}{\if@english Contents\else 目次\fi}
\listtablename  2172 \newcommand{\listfigurename}{\if@english List of Figures\else 図目次\fi}
                2173 \newcommand{\listtablename}{\if@english List of Tables\else 表目次\fi}

\refname
\bibName 2174 \newcommand{\refname}{\if@english References\else 参考文献\fi}
\indexname 2175 \newcommand{\bibname}{\if@english Bibliography\else 参考文献\fi}
            2176 \newcommand{\indexname}{\if@english Index\else 索引\fi}

\figurename
\tablename 2177 %<!jspf>\newcommand{\figurename}{\if@english Fig.~\else 図\fi}
            2178 %<jspf>\newcommand{\figurename}{Fig.~}
            2179 %<!jspf>\newcommand{\tablename}{\if@english Table~\else 表\fi}
            2180 %<jspf>\newcommand{\tablename}{Table~}

\appendixname
\abstractname 2181 % \newcommand{\appendixname}{\if@english Appendix~\else 付録\fi}
            2182 \newcommand{\appendixname}{\if@english \else 付録\fi}
            2183 %<!book>\newcommand{\abstractname}{\if@english Abstract\else 概要\fi}

■今日の日付 LATEX で処理した日付を出力します。ltjarticle などと違って、標準を西
暦にし、余分な空白が入らないように改良しました。和暦にするには \和暦 と書いてくだ
さい。

\today
2184 \newif\if 西暦 \西暦 true
2185 \def\西暦{\西暦 true}
2186 \def\和暦{\西暦 false}
2187 \newcount\heisei \heisei\year \advance\heisei-1988\relax
2188 \def\today{%
2189   \if@english
2190     \ifcase\month\or
2191       January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2192       July\or August\or September\or October\or November\or December\fi
```

```

2193     \space\number\day, \number\year
2194 \else
2195     \if 西暦
2196         \number\year 年
2197         \number\month 月
2198         \number\day 日
2199     \else
2200         平成\number\heisei 年
2201         \number\month 月
2202         \number\day 日
2203     \fi
2204 \fi}

```

■ハイフネーション例外 TEX のハイフネーションルールの補足です（ペンディング：  
english）

```

2205 \hyphenation{ado-be post-script ghost-script phe-nom-e-no-log-i-cal man-u-script}

```

■ページ設定 ページ設定の初期化です。

```

2206 %<article|kiyou>\if@slide \pagestyle{empty} \else \pagestyle{plain} \fi
2207 %<book>\if@report \pagestyle{plain} \else \pagestyle{headings} \fi
2208 %<jspf>\pagestyle{headings}
2209 \pagenumbering{arabic}
2210 \if@twocolumn
2211     \twocolumn
2212     \sloppy
2213     \flushbottom
2214 \else
2215     \onecolumn
2216     \raggedbottom
2217 \fi
2218 \if@slide
2219     \renewcommand\kanjifamilydefault{\gtdefault}
2220     \renewcommand\familydefault{\sfdefault}
2221     \raggedright
2222     \ltj@setpar@global
2223     \ltjsetxkanjiskip{0.1em}\relax
2224 \fi

```

以上です。