

jfm-ujis.lua を使用

luaotfload による feature との共存状況 (非埋め込み版)

注: 表示はビューワによって実際に用いられるフォントに依存します。

expt feature: 剥 剥

jp78 feature: 辻 辻

hwid feature: アイヰ アイヰ

palt feature: トップクォーク トップクォーク

nalt feature: 男

trad feature: 医学 醫學

supr feature: 注¹注¹ 注¹注¹

まだ上付き文字用の文字クラスを作っていない。

liga feature: か[°]き[°]く[°]け[°]こ[°]

合字用の半濁点 (U+309A) を用いれば成功する。単体用 (U+309C) では失敗する。

vert feature: あ^(マントル), い^{あへマントル}, い

縦組み時に気にすればいいか。

あいうえお

「あいうえお 全角下がりが正しい ('boxbdd' のテスト 1)

'boxbdd' のテスト 2: 「」正しい実装ならば 2 本の罫線の間は全角幅

differentjfm による挙動の違い

differentjfm=small (小さい方)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (12.5pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),

Ma-Ga:) • (16.25pt), Ma-Gb:) • (16.25pt), Mb-Gb:) • (16.25pt)

differentjfm=large (大きい方)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (15.0pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),

Ma-Ga:) • (17.5pt), Ma-Gb:) • (17.5pt), Mb-Gb:) • (17.5pt)

differentjfm=average (default, 平均)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (13.75pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),

Ma-Ga:) • (16.875pt), Ma-Gb:) • (16.875pt), Mb-Gb:) • (16.875pt)

differentjfm=both (両方挿入)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (17.5pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),

Ma-Ga:) • (21.25pt), Ma-Gb:) • (21.25pt), Mb-Gb:) • (21.25pt)

ujis, jis, min

ujis ちょっとチェックしちゃった! が, まあいいです。 「大」, 「小」, 「国」 “国”

jis ちょっとチェックしちゃった! が, まあいいです。 「大」, 「小」, 「国」 “国”

min ちょっとチェックしちゃった! が, まあいいです。 「大」, 「小」, 「国」 “国”

dash

左から順に, U+2500 (罫線), U+2015 (HORIZONTAL BAR), U+2014 (EM DASH)

```
ujis  a   b   c   d
jis   a                               b   c                               d
min   a                               b                               c                               d
```

罫線の alxspmode を 3 にしてみる (以前の設定値)

```
ujis  a                               b   c   d
jis   a                               b   c                               d
min   a                               b   c                               d
```