

jfm-ujis.lua を使用

luaotfload による feature との共存状況 (非埋め込み版)

注: 表示はビューワによって実際に用いられるフォントに依存します.

expt feature: 剥 剥

jp78 feature: 辻 辻

hwid feature: アイヰ アイヰ

文字クラスが変わらないので幅も変わらない.

nalt feature: 男

trad feature: 医学 醫學

supr feature: 注¹注¹ 注¹注¹

文字クラスが変わらないので幅も変わらない.

liga feature: か[◌]き[◌]く[◌]け[◌]こ[◌] か[◌]き[◌]く[◌]け[◌]こ[◌]

合字用の半濁点 (U+309A) を用いれば成功する. 単体用 (U+309C) では失敗する.

vert feature: あ (ㇰ), い あ (ㇰ), い

縦組み時に気にすればいいか.

あいうえお

「あいうえお 全角下がりが正しい ('boxbdd' のテスト 1)

'boxbdd' のテスト 2: 「」正しい実装ならば 2 本の罫線の間は全角幅

differentjfm による挙動の違い

differentjfm=small (小さい方)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (12.5pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),

Ma-Ga:) • (16.25pt), Ma-Gb:) • (16.25pt), Mb-Gb:) • (16.25pt)

differentjfm=large (大きい方)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (15.0pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),

Ma-Ga:) • (17.5pt), Ma-Gb:) • (17.5pt), Mb-Gb:) • (17.5pt)

differentjfm=average (default, 平均)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (13.75pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),

Ma-Ga:) • (16.875pt), Ma-Gb:) • (16.875pt), Mb-Gb:) • (16.875pt)

differentjfm=both (両方挿入)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (17.5pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),

Ma-Ga:) • (21.25pt), Ma-Gb:) • (21.25pt), Mb-Gb:) • (21.25pt)