

jfm-ujis.lua を使用

■ luaotfload による feature との共存状況

expt feature: 剥→剝
jp90 feature: 辻→辻
jp04 feature: 辻→辻
hwid feature: アイヰ→アイヰ
palt feature: トップクォーク→トップクォーク

nalt feature: 男→㊙
trad feature: 医学→醫學

sups feature: 注¹注¹→注¹注¹

↑まだ上付き文字用の文字クラスを作っていない。

liga feature: がぎぐげご→がぎぐげご

↑合字用の半濁点 (U+309A) を用いれば成功する。単体用 (U+309C) では失敗する。

vert feature: あ (𑖀), い→あ (𑖀) 'い

↑縦組み時に気にすればいいか。

あいうえお

「あいうえお←全角下がりが正しい ('boxbdd' のテスト 1)

'boxbdd' のテスト 2: 「|」←正しい実装ならば 2 本の罫線の間は全角幅

■ differentjfm による挙動の違い

differentjfm=small (小さい方)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (12.5pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),
Ma-Ga:) ▪ (15.0pt), Ma-Gb:) ▪ (15.0pt), Mb-Gb:) ▪ (15.0pt)

differentjfm=large (大きい方)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (12.5pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),
Ma-Ga:) ▪ (16.25pt), Ma-Gb:) ▪ (16.25pt), Mb-Gb:) ▪ (16.25pt)

differentjfm=average (平均)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (12.5pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),
Ma-Ga:) ▪ (15.625pt), Ma-Gb:) ▪ (15.625pt), Mb-Gb:) ▪ (15.625pt)

differentjfm=both (合計)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (15.0pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),
Ma-Ga:) ▪ (18.75pt), Ma-Gb:) ▪ (18.75pt), Mb-Gb:) ▪ (18.75pt)

differentjfm=pleft (左側の指定で比例配分)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (12.5pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),
Ma-Ga:) ▪ (16.25pt), Ma-Gb:) ▪ (16.25pt), Mb-Gb:) ▪ (15.625pt)

differentjfm=pright (右側の指定で比例配分)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (12.5pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),
Ma-Ga:) ▪ (16.25pt), Ma-Gb:) ▪ (15.625pt), Mb-Gb:) ▪ (15.625pt)

differentjfm=paverage (default, 左・右それぞれの指定で比例配分した値の平均)

Ma-Ma:) • (12.5pt), Ma-Mb:) • (12.5pt), Mb-Mb:) • (12.5pt),

Ma-Ga:) ▪ (16.25pt), Ma-Gb:) ▪ (15.9375pt), Mb-Gb:) ▪ (15.625pt)

■ **ujis, jis, min**

| | | |
|------|-------------------------|-----------------------|
| ujis | ちょっとチェックしちゃった！が、まあいいです。 | 「大」、「小」, ‘国’ “国” ——…… |
| jis | ちょっとチェックしちゃった！が、まあいいです。 | 「大」、「小」, ‘国’ “国” ——…… |
| min | ちょっとチェックしちゃった！が、まあいいです。 | 「大」、「小」, ‘国’ “国” ——…… |

■ **pdftotext**

あいうえおあいうえおあいうえお
あいうえおあいうえお
あいうえお